




Aperçu du système

Boîte de sol DAK12 200



Boîtier de sol DAK12 200 à poser dans une plaque de sol double. Boîte de sol 200x200mm en acier inoxydable. En raison de sa taille et de sa sobriété, ce produit convient parfaitement aux locaux commerciaux.

Composants



51205 - Insert vide 2x4FLF verticales WAK 200/95

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour WAK 200
pour hauteur de sol 95-140mm



56020/AG - Boîte de sol DAK12 200 Cr KA AG

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir 1.5mm
À poser dans le faux plancher au moyen d'une bride
Cadre rapporté réglable en hauteur en acier chromé V2A 2mm
- avec insert en caoutchouc anti-bruit 3mm
Couvercle en acier chromé V2A 2mm
- avec 1 sortie de câble Cr V2A polie
- peut être recouvert à l'intérieur 12mm
Hauteur du sol sous faux plancher min. 120mm



51206 - Insert vide 2x2ED verticales WAK 200/95

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour le montage de prises EDIZIOdue (type... .FM.TE. ...)
pour WAK 200
pour hauteur de sol 95-140mm



51207 - Insert vide 2x2FLF horizont. WAK 200/75

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour WAK 200
pour hauteur de sol 75-140mm





Aperçu du système

Boîte de sol DAK12 200



51208 - Insert vide 2x3-6LM verticales WAK200/75

en tôle d'acier galvanisée
couleur : gris clair RAL 7035
pour le montage de prises Legrand Mosaic 45x45mm
pour WAK 200
pour hauteur de sol 75-140mm



51067 - Sortie de câble Cr WAK 150/200 mR

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51047/OL - Sortie câbles Cr WAK150/200 sb sans Logo

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51047 - Sortie de câble Cr WAK 150/200 sb

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51271 - Kit de montage 2x6 module-BT vide WAK 200

en tôle d'acier galvanisée
couleur : gris clair RAL 7035
pour le montage de prises bticino
pour WAK 200
pour une hauteur de sol de 75-140mm



51067/OL - Sortie de câble Cr WAK 150/200 mR sans logo

adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



56020/DV - Boîte de sol DAK12 200 Cr KA DV

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir 1.5mm
Accrochable par le bas au faux plancher au moyen de vis à tête fraisée M6x60 traversantes
Cadre rapporté réglable en hauteur en acier chromé V2A 2mm
- avec insert en caoutchouc anti-bruit 3mm
Couvercle en acier chromé V2A 2mm
- avec 2 sorties de câble Cr V2A poli
- peut être recouvert à l'intérieur 12mm
Hauteur du sol sous faux plancher min. 90mm

