




## Panoramica del sistema

### Scatola da pavimento DAK12 200



Scatola a pavimento DAK12 200 da collocare nella piastra del pavimento rialzata. Cassetta a pavimento 200x200 mm in acciaio inox. Grazie alle sue dimensioni e alla sua semplicità, questo prodotto è perfettamente adatto ai locali commerciali.

## Componenti



### 51205 - Elemento vuoto2x4FLF verticali WAK200/95

in lamiera d'acciaio zincata  
colore: RAL 7035 grigio chiaro  
per WAK 200  
per altezza pavimento 95-140mm



### 56020/AG - Cassetta a pavimento DAK12 200 Cr KA AG

Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm  
Da collocare nel pannello del pavimento sopraelevato mediante flangia  
Cornice regolabile in altezza in acciaio cromato V2A 2 mm  
- con inserto in gomma anticalpestio 3 mm  
Coperchio in acciaio cromato V2A 2 mm  
- con uscita cavo 1 Cr V2A a terra  
- rivestibile internamente 12 mm  
Altezza del pavimento sotto il pavimento sopraelevato min. 120 mm



### 51206 - Elemento vuoto 2x2ED verticali WAK200/95

in lamiera d'acciaio zincata  
colore: RAL 7035 grigio chiaro  
per l'installazione di prese EDIZIOdue (tipo... .FM.TE. ...)  
a WAK 200  
per altezza pavimento 95-140mm



### 51207 - Elemento vuoto2x2FLF orizzontali WAK 200

in lamiera d'acciaio zincata  
colore: RAL 7035 grigio chiaro  
per WAK 200  
per altezza pavimento 75-140mm





## Panoramica del sistema

### Scatola da pavimento DAK12 200



#### 51208 - Elemento vuoto 2x3-6LM verticali WAK 200

in lamiera d'acciaio zincata  
 colore: RAL 7035 grigio chiaro  
 per l'installazione di prese Legrand Mosaic 45x45mm  
 a WAK 200  
 per altezza pavimento 75-140mm



#### 51067 - Uscita cavo Cr WAK 150/200 mR

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



#### 51047/OL - Uscita cavo Cr WAK150/200 sb senza Logo

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



#### 51047 - Uscita cavo Cr WAK 150/200 sb

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



#### 51271 - Kit di installazione 2x6 modulo-BT vuoto WAK 200

in lamiera d'acciaio zincata  
 colore: RAL 7035 grigio chiaro  
 per l'installazione di prese bticino  
 a WAK 200  
 per altezza pavimento 75-140mm



#### 51067/OL - Uscita cavo Cr WAK 150/200 mR senza logo

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



#### 56020/DV - Cassa da pavimento DAK12 200 Cr KA DV

Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm  
 Appendibile dal basso sulla piastra del pavimento rialzato mediante viti a testa  
 svasata continua M6x60  
 Cornice regolabile in altezza in acciaio cromato V2A 2 mm  
 - con inserto in gomma anticalpestio 3 mm  
 Coperchio in acciaio cromato V2A 2 mm  
 - con uscita cavi 2 Cr V2A lucido  
 - ricopribile internamente 12 mm  
 Altezza del pavimento sotto il pavimento rialzato min. 90 mm

