




Scheda tecnica del prodotto

3430/1P - Terminale a doppio livello Singolo polo DIN35 4 mm² nero



Morsetto a doppio ponte con viti in acciaio inox, svasate per connessioni trasversali, possibilità di marcatura a 2x3 cifre su entrambi i lati

Dati chiave

Eldas numero	158132237
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718205583
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	18 g
Colore	nero

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	64x6x49 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	20 A



Scheda tecnica del prodotto

3430/1P - Terminale a doppio livello Singolo polo DIN35 4 mm² nero

Tensione nominale (V)	500 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x5 mm

Dati di valutazione secondo UL 1059

Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



Scheda tecnica del prodotto

3430/1P - Terminale a doppio livello Singolo polo DIN35 4 mm² nero

Accessori per i prodotti



81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm²/4mm²

Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm



81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 4mm 2



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo




2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80222/6 - Adattatore di prova per morsetti 3430 2 molle a spirale

con foro di saldatura fino 0.75mm 2



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

3430/1P - Terminale a doppio livello Singolo polo DIN35 4 mm² nero



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3431 - Parete di chiusura DIN35 grigio

Pannello finale adatto per 3430, 30860



3432 - Divisorio DIN35 grigio per 30860

Parete divisoria adatta per 30860



80254 - Parete a innesto DIN35 bianco

per 30860, 3430



30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm

Pezzo di chiusura in lega di alluminio



30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



3894/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



Scheda tecnica del prodotto

3430/1P - Terminale a doppio livello Singolo polo DIN35 4 mm² nero



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,


Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm , lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

3430/1P - Terminale a doppio livello Singolo polo DIN35 4 mm² nero

Sistemi di prodotti



Morsetti a doppio ponte DIN 35

Vari morsetti a due piani.

