



## 49343/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 10m HF



Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 10 m kabel 3G2,5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

### Belangrijkste gegevens

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Elda's nummer              | 157500557                        |
| Eenheid                    | Stuk                             |
| Beschikbaarheid            | Levering op afspraak             |
| EAN-code                   | 7611718273827                    |
| Productgroep               | 170000                           |
| Land van herkomst          | CH                               |
| Douanetariefnummer         | 8544.4229                        |
| Gewicht (g)                | 1199.2 g                         |
| Kleur                      | violet                           |
| Type stekkeraansluiting    | Aansluitkabel stekkeraansluiting |
| Codering stekkerverbinding | Code 1                           |

### Technische gegevens

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)   | 10000 x 36.4 x 13.5 mm                             |
| Afmetingen LxBxH (inch) | 394 x 1.43 x 0.53 inch                             |
| Beschermingsklasse      | IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel) |



## 49343/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 10m HF

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Aantal palen                          | 3 polen                     |
| Materiaal                             | Polyamide                   |
| Structuur (mm <sup>2</sup> )          | 3x2.5 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale stroom zware stroom deel (A) | 20 A                        |
| Nominale spanning vermogensdeel (V)   | 250 V                       |
| Kabellengte (m)                       | 10 m                        |
| Halogeenvrij                          | Ja                          |
| Type kabel                            | Halogeenvrije kabel         |
| Internationale benaming               | N05Z1Z1-F                   |
| Klasse brandgedrag                    | Cca s1 d0 a1                |
| Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| Koperen geleider                      | Fijndradig KL5 EN60228      |
| Kernisolatie                          | Vlamvertragende polyolefine |
| Kernkleuren                           | bruin, blauw, groen/geel    |
| Mantelisolatie                        | Polyolefine vlamvertrager   |
| Kleur vacht                           | Zwart                       |
| Minimale buigradius                   | 6xD                         |
| Bedrijfstemperatuur (°C)              | -15 tot 70 °C               |
| Installatietemperatuur min. (°C)      | 5 °C                        |
| Teststroom zware stroom deel (kV)     | 4 kV                        |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2     | IEC/EN60754-1/2             |



49343/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 10m HF

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Vlamvertragend volgens       | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimale rookontwikkeling na | IEC/EN 61034-2  |



49343/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 10m HF



49343/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G2.5 10m HF

**Stekker en aansluitkabel van C1 3P**

null



**Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)**

3-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.



**M/V 3 polig**

null

