



Flatkabelsystem Strøm 5G25 mm² (IP65)



Ideell for byggeplasser, kontorer, tunneler, haller, messer og e-mobilitet. Robust, værbestandig og kraftig - perfekt for midlertidig eller permanent strømforsyning.



49608 - Flatkabel 5G25 mm² HF GR

Flatkabel Woertz 5x25 mm² FR/LS0H lys grå 3LNPE



49608SW - Flatkabel 5G25mm² HF SW UV

Flatkabel Woertz 5x25mm 2 FR/LS0H svart 3LNPE



49607 - Flatkabel 5G25 PVC GR OILPROOF UV

Flatkabel Woertz 5x25mm 2 PVC (oljebestandig) lys grå 3LNPE



49615 - Koblingsboks for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² IP65

Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5G16mm² eller 5G25mm² IP65 med montering med 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 tilførselskabel med rund kabel 5x16mm² og 5x25mm²



49615A - Koblingsboks for flat kabel med ALU-glidebryter

Koblingsboks 5-polet for flatkabel strøm 5G16mm² eller 5G25mm² med feste med 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 tilførselsledning med rund kabel 5x16mm² med glidebryter i aluminium. Bruk artikkel 49615 for tunnelapplikasjoner.



49615/1x5G10/15 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49615 1,5M

Ferdigmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 utgående krets. Med kabelgjennomføring 49635 og forhåndsmontert rundkabel 5G10mm² 1,5 m.



49615/1x5G10/20 - Koblingsboks ferdig montert for flatkabel 49615 2M HF-

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 utgående krets. Med kabelgjennomføring 49635 og forhåndsmontert rundkabel 5G10mm² 2 m.





Flatkabelsystem Strøm 5G25 mm² (IP65)

	49615/1x5G10/30 - Koblingsboks Forhåndsmontert for flatkabel 49615 3M Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 utgående krets. Med kabelgjennomføring 49635 og forhåndsmontert rundkabel 5G10mm² 3 m.	
	49616 - Koblingsboks for flatkabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65 Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5x16 mm²/5G25 mm², med feste, med 2 gjengede stikkontakter M25x1,5	
	49616A - Koblingsboks for flat kabel med ALU-glidebryter Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5x16mm² eller 5G25mm² med feste med 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak med rund kabel. 1 utgående maks. 5x10mm², 2 utgående maks. 5x6mm² hver, med glidebryter i aluminium. Bruk artikkel 49616 for tunnelapplikasjoner.	
	49616/SI - Koblingsboks for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI Koblingsboks med sikringsadapter IP65 for flatkabel 5G16 mm²/5G25mm² med 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø6,0-15,0mm	
	49616/ST - Koblingsboks for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 ST Koblingsboks med pluggadapter IP65 for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² med 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2SI - Koblingsboks for flatkabler 5G16mm²/5G25mm² IP65 2SI Koblingsboks med to IP65 sikringsadaptore for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² med 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2ST - Koblingsboks for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST Koblingsboks med to IP65-pluggadaptore for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² med 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49615/49617 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617, uten montering 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5G16mm² / 5G25mm², ferdig kablet med PE-tilkoblingsklemme uten montering opp til 32A.	
	49615/FIALSC16/3/3 - Koblingsboks for flat kabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm²/5x25mm², utstyrt med jordfeilbryter FIA/LSC 16A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel med 5G2,5mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	



Flatkabelsystem Strøm 5G25 mm² (IP65)

	49615/FIALSC32/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16 mm ² /5x25 mm ² , utstyrt med jordfeilbryter FIA/LSC 32A 30mA og forhåndsmontert med rundkabel 5G6mm ² , lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/FIBLSC16/3/3 - Koblingsboks for flat kabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16 mm ² /5x25 mm ² , utstyrt med jordfeilbryter FIB/LSC 16A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel med 5G2,5mm ² , lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/FIBLSC32/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm ² /5x25mm ² , utstyrt med jordfeilbryter FIB/LSC 32A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel med 5G6mm ² , lengde 3 meter (fri ende).	
	49615/LSC16/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 LSC16/3L/3M 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm ² /5x25mm ² , utstyrt med automatsikring LSC 16A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel forhåndsmontert med en rundkabel med 5G2,5mm ² , lengde 3 meter (fri ende).	
	49615/LSC32/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 LSC32/3L/3M 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm ² /5x25mm ² , utstyrt med automatsikring LSC 32A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel forhåndsmontert med en rundkabel med 5G6mm ² , lengde 3 meter (fri ende).	
	49616/1X5G6/05 - Koblingsboks ferdigmontert for flatkabel 49616 0,5M HF- Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm ² /5G25mm ² inkludert montering og Montering og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rund kabel forhåndsmontert rundkabel 5G6mm ² 0,5 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	
	49616/1X5G6/10 - Koblingsboks ferdig monteret for flatkabel 49616 1M HF- Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm ² /5G25mm ² inkludert feste og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rundkabel 5G6mm ² 1 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	
	49616/1X5G6/15 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49616 1,5M Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm ² /5G25mm ² inkludert feste og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rundkabel 5G6mm ² 1,5 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	



Flatkabelsystem Strøm 5G25 mm² (IP65)



49616/1X5G6/20 - Koblingsboks ferdigmontert for flatkabel 49616 2M HF-K

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rundkabel 5G6mm² 2 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.



49616/2X5G6/20 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49616 2x2M

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert Med feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte forhåndsmonterte runde kabler 5G6mm² 2 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med Endehylser.



49616/2X5G6/25 - Koblingsboks Forhåndsmontert for flatkabel 49616 2x2,

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert Med feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte forhåndsmonterte runde kabler 5G6mm² 2,5 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser.



49616/2X5G6/30 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49616 3M

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte rundkabler 5G6mm² 3 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser.



49617 - Fordelerhus for sikringsbeskyttelse (tilbehør fra 49615)

Tilbehør til koblingsboks 49615 Bruksområde : Sikring for innmating eller underfordeling opp til 76A. Bryter på utgangssiden for kabelgjennomføringer M25, M32, M50 (kabelgjennomføring på utgangssiden ikke inkludert).

Anvendelse:

- Beskyttelse av tverrsnittsreduksjoner
- Beskyttelse av forgreningskretser opp til 63 A
- Beskyttelse av flatkabelinntak opp til 63 A

Kabelgjennomføring (ikke inkludert i leveransen): M25, M32 (break-out), M50 (break-out)

Antall moduler: 5TE (17,5 mm)

På forespørsel kan skapene utstyres med jordfeilbryter eller jordfeilbryter/LCD.



49618 - Innmatingsstikkontakt for flatkabel Woertz 5G25 mm²/5G16 mm²

Matningskontakt for flatkabel Woertz 5G25mm² / 5G16mm² IP65. Tilkoblingskabel en-, fler- og finleder maks. tverrsnitt 35mm². Avisolasjonslengde 30 mm. Brukes med kabelgjennomføring M50x1,5, art. 49642 (ø25-31mm) eller art. 49644 (ø32-38mm).





Flatkabelsystem Strøm 5G25 mm² (IP65)

	49619 - Sentral matekontakt for flatkabel Woertz 5G25 mm²/5G16 mm² IP65 Sentral matekontakt for Woertz 5G25mm²/5G16mm² flatkabel, IP65, Tilkoblingskabel. Enkeltråd, flertråd og fintråd maks. tverrsnitt 35 mm². Avisolasjonslengde 40 mm. Brukes med kabelgjennomføring M50x1,5, art. 49642 (Ø25-31 mm) eller art. 49644 (Ø32-38 mm).	
	49630 - Kabelendestykke for FK 5G16mm²/5G25mm² IP65 Kabelendestykke for flatkabel 5G16mm²/5G25mm²	
	49634 - Kabelklemmer for FK 5G16mm²/5G25mm² Kabelklemme i galvanisert stål	
	49937 - Woertz flatkabelsaks fra 10 mm² Spakkapper for flatkabler fra 10 mm²	
	49648 - J-formet kabelklemme for veggmontering Kabelklemme for veggmontering med kun 1 borehull for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² i rustfritt stål. Takmontering mulig med låseelement	
	49649 - Kabelklemme J-formet - Låseelement for 49648 Låseelement til Woertz artikkelnr. 49648... laget av rustfritt stål	
	49387 E90 - Stigerørsbro E90 Maks. Brobelastning: 50 kg. For Woertz flat brannsikringskabel: Woertz FE180 5G16mm² og 5G25mm². For Woertz flatkabel: Woertz power 5G16mm² og 5G25mm².	
	49609 - Avisolasjonskniv for flatkabel 5G25 mm² Avisolasjonskniv for flatkabel 5G25 mm²	