



Produktdatenblatt

49343/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 10m HF



Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm <sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

| Kenndaten                 |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Eldas Nummer              | 157510397                           |
| Einheit                   | Stück                               |
| Verfügbarkeit             | Lieferung nach Vereinbarung         |
| EAN Code                  | 7611718281778                       |
| Warengruppe               | 170000                              |
| Ursprungsland             | CH                                  |
| Zolltarifnummer           | 8544.4229                           |
| Gewicht (g)               | 809.2 g                             |
| Farbe                     | Lachsrot                            |
| Steckverbindungstyp       | Verbindungsleitung Stecker + Buchse |
| Codierung Steckverbindung | Code 3                              |

| Technische Daten         |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm)   | 10000 x 36.4 x 13.5 mm                               |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 394 x 1.43 x 0.53 inch                               |
| Schutzart                | IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube) |



## Produktdatenblatt

49343/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 10m HF

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Pole                           | 3 polig                  |
| Material                              | Polyamid                 |
| Aufbau (mm²)                          | 3x1.5 mm²                |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)    | 16 A                     |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V) | 250 V                    |
| Kabellänge (m)                        | 10 m                     |
| Halogenfrei                           | Ja                       |
| Kabeltyp                              | Halogenfreies Kabel      |
| Internationale Bezeichnung            | N05Z1Z1-F                |
| Brandverhaltensklasse                 | Cca s1 d0 a1             |
| Leiterquerschnitt (mm²)               | 1.5 mm²                  |
| Kupferleiter                          | Feindrähtig KL5 EN60228  |
| Aderisolation                         | Flammwidriger Polyolefin |
| Aderfarben                            | braun,blau,grün/gelb     |
| Mantelisolation                       | Polyolefin flammwidrig   |
| Mantel Farbe                          | Schwarz                  |
| Minimaler Biegeradius                 | 6xD                      |
| Betriebstemperatur (°C)               | -15 bis +70 °C           |
| Installationstemperatur min. (°C)     | 5 °C                     |
| Prüfstrom Starkstromteil (kV)         | 4 kV                     |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2         | IEC/EN60754-1/2          |



Produktdatenblatt

49343/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 10m HF

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Flammwidrig nach               | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimale Rauchentwicklung nach | IEC/EN 61034-2  |



## Produktdatenblatt

49343/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 10m HF

### Produktzubehör



Produktdatenblatt

49343/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 10m HF

Produktsysteme

|                                                                                  |                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)</b></p> <p>3 polige Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|