




## Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK12 300x50



Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura del borde 12mm para el conducto de suelo UFK 300x50.

### Componentes



#### 51693 - Collar 30 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 30/M6x6  
altura del cuello: 30mm



#### 51697 - Cuello 70 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 70mm



#### 51381 - Cubierta de Al con llanta 271 BAK12/DAK12 KM

de aluminio de 3mm  
con altura de borde de 12mm  
para bandeja de cables



#### 51382 - Tapa de Al con borde 271 ZUG12

de aluminio de 3mm  
altura de los bordes 12mm



#### 51391 - Pasacables ajustable en altura BAK SK 12-24mm

de policarbonato cristalino,  
con relleno transparente  
soporte de fijación de chapa de acero galvanizado sendzimir de 3mm y tornillos  
para el montaje en el marco  
ajustable para la altura del marco 12-24mm





## Visión general del sistema

### Caja de conexiones de suelo BAK12 300x50



#### 51363 - Plenum BAK12 384x384/50 AI KM

con marco de acero cromado V2A 3mm  
y tapa de aluminio 3mm  
altura de los bordes 12mm  
con 2 pasacables, nivelable  
altura del suelo 87-117mm



#### 51373 - Cajón BAK12 384x384/50 AI

con marco de acero cromado V2A 3mm  
y tapa de aluminio 3mm  
altura de los bordes 12mm  
con 2 pasacables, nivelable  
altura del suelo 87-117mm



#### 52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm  
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm  
incluyendo 2 placas de fijación  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm<sup>2</sup>  
Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



#### 52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm  
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm  
incluyendo 2 placas de fijación  
color: gris guijarro RAL 7032  
equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm<sup>2</sup>  
3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200  
altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



#### 52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm  
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm  
incluyendo 2 placas de fijación  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm





## Visión general del sistema

### Caja de conexiones de suelo BAK12 300x50



#### 52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo Legrand Mosaic  
montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm  
incluyendo 2 placas de fijación  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm  
incluyendo 2 placas de fijación  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado, cableado y probado: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200  
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo bticino  
montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm  
incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación  
color: RAL 7032 gris guijarro  
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52067 - Elevador de tapa

en acero cromado de 1,5 mm



#### 51694 - Cuello 40 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 40mm



#### 51696 - Collar 60 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 60mm



#### 51695 - Collar 50 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir  
color: crudo  
incluye tornillo de extensión 40/M6x6  
altura del cuello: 50mm

