




Scheda tecnica del prodotto

49706P/L2 - SBox FQ power 5x2.5 L2



con tastatore e relè passo a passo fase L2

Dati chiave	
Eldas numero	150712337
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718220647
gruppo	170000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	110 g
Colore	grigio
Codifica della connessione a presa	Code 1 + Code 4
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,4 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	74x67x37 mm



Scheda tecnica del prodotto

49706P/L2 - SBox FQ power 5x2.5 L2

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2,91x2,63x1,45 inch
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	3 polo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio
Materiale cofano	Poliammide, grigio
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49706P/L2 - SBox FQ power 5x2.5 L2

Accessori per i prodotti



49738P - Corsore con alette per FK power 5G2,5 mm²

Corsore per scatole di derivazione



Scheda tecnica del prodotto

49706P/L2 - SBox FQ power 5x2.5 L2

Sistemi di prodotti



Circuito dell'apparecchio SBox Cavo piatto Alimentazione

Scatola di derivazione SBox con funzione On/Off, con pulsante, con relè passo-passo, con collegamento in serie.

