









Pluggtilkoblinger kode 5 for DALI-lysstyring, 3-polet (1,2,3)



3-polede pluggforbindelser kode 5 for DALI-lysstyring.

	49343/1F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 1m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 5 med 1 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 1m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 5 med 1 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/1MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 1m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 1 m kabel 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 5 med 2 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 2m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 5 med 2 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/2MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 2m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 2 m kabel 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 5 med 3 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 5 for DALI-lysstyring, 3-polet (1,2,3)

	49343/3MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 3 m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 3 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/3M/C5 - Tilkoblingsledning C5-M 3x1,5 3m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 5 med 3 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 4m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 5 med 4 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 5 med 4 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/4MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 4m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 4 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 5 m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 5 med 5 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 5 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 5 med 5 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/5MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 5 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 5 med 6 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/6M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 3-polet kode 5 med 6 m kabel 3x1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 5 for DALI-lysstyring, 3-polet (1,2,3)

	49343/6MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 6 m kabel 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 3-polet kode 5 med 8 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 5 med 8 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/8MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 8m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 8 m kabel 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10F/C5 - Tilkoblingskabel C5-F 3x1,5 10m HF Plug-in-tilkoblingskabel, stikkontakt 3-polet kode 5 med 10 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10M/C5 - Tilkoblingskabel C5-M 3x1,5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 3-polet kode 5 med 10 m kabel 3x1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49343/10MF/C5 - Tilkoblingskabel C5-M F 3x1,5 10m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 3-polet kode 5 med 10 m kabel 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	3954 - Kabeletikettholder med 5 holdere Kabeletikettholder for 4 sifre hver, for kabel 3x1,5 mm²	
	49750 - Låsing For mekanisk tilkobling av stikkontakt til 3- og 5-polet plugg	
	49803 - Tetningsdeksel IP68 3P komplett for å utvide beskyttelsesgraden til IP68 (vanntett) for alle 3-pinner pluggforbindelser	