



## 48755/02 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M25 Ø16-20,5



Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P4.02 , in de lengte, schroefdraad M25x1,5

### Belangrijkste gegevens

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Eenheid            | Stuk                 |
| Beschikbaarheid    | Levering op afspraak |
| Productgroep       | 170000               |
| Verpakkingseenheid | 1                    |
| Land van herkomst  | CH                   |
| Douanetariefnummer | 8536.9080            |
| Gewicht (g)        | 779 g                |
| Kleur              | oranje               |

### Technische gegevens

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Vuurbelasting (KWh)      | 1,91 kWh                                           |
| Afmetingen LxBxH (mm)    | 185x65x70 mm                                       |
| Afmetingen LxBxH (inch)  | 7.28x2.56x2.76 inch                                |
| Beschermingsklasse       | IP66/IP68 (2m, 30min)                              |
| Metalen onderdelen       | Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering |
| Contacttype platte kabel | Doordringend contact (schroef)                     |




## 48755/02 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M25 Ø16-20,5

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aantal palen                          | 5 pool                                                     |
| Type contact                          | Schroefaansluiting                                         |
| Schroefdraad wartel                   | mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm |
| Wartel (mm)                           | 16-20 mm                                                   |
| Nominale stroom zware stroom deel (A) | 32 (4mm <sup>2</sup> ) A                                   |
| Nominale spanning vermogensdeel (V)   | 690 V                                                      |
| Bedrijfstemperatuur (°C)              | -15 tot 85 °C                                              |
| Installatietemperatuur min. (°C)      | 5 °C                                                       |
| Onderhoud van functies                | E30/E90 (DIN 4102-12)                                      |
| Plastic onderdelen                    | Halogeenvrij                                               |
| Materiaal schuif/onderste deel        | Polyamide, oranje                                          |
| Materiaal behuizing                   | Polyamide, oranje                                          |
| Materiaal motorkap                    | Polyamide, oranje                                          |



48755/02 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M25 Ø16-20,5



**48354 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48353/48653/48753)**

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48353-55/48653-55/48753-55



48755/02 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M25 Ø16-20,5



**FE180 E30/E90 5G6 mm<sup>2</sup>**

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G6 mm<sup>2</sup> voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

