




Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK12 300x40



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Chromstahl/Aluminium, Kantenhöhe 12mm für Unterflurkanal UFK 300x40.

Komponenten



51697 - Kragen 70 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 70mm



51381 - Al-Deckel mit Rand 271 BAK12/DAK12 KM

aus Aluminium 3mm
mit Kantenhöhe 12mm
für Kabelmulde



51391 - Kabelmulde nivellierbar BAK SK 12-24mm

aus Polycarbonat glasklar,
mit transparentem Füllstück
Befestigungswinkel aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 3mm und Schrauben
zur Montage am Rahmen
einstellbar für Rahmenhöhe 12-24mm



51362 - Anschlusskasten BAK12 384x384/40 Al KM

mit Rahmen aus Chromstahl V2A 3mm
und Deckel aus Aluminium 3mm
Kantenhöhe 12mm
mit 2 Kabelmulden, nivellierbar
Bodenhöhe 77-107mm



51372 - Zugdose BAK12 384x384/40 Al


mit Rahmen aus Chromstahl V2A 3mm
und Deckel aus Aluminium 3mm
Kantenhöhe 12mm
mit 2 Kabelmulden, nivellierbar
Bodenhöhe 77-107mm





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK12 300x40



52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm




52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
minimale Bodenhöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22

für Module Typ Legrand Mosaic
einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22

für Module Typ bticino
einhängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm
inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52067 - Deckelheber

passend zu Anschlusskasten mit Kabelmulde
aus Chromstahl 1,5 mm



51694 - Kragen 40 BAK / ZUG


aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
Farbe: Roh
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
Kragenhöhe: 40mm





Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK12 300x40



52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 Minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51382 - Al-Deckel mit Rand 271 ZUG12

aus Aluminium 3mm
 Kantenhöhe 12mm



51693 - Kragen 30 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 Farbe: Roh
 inkl. Verlängerungsbolzen 30/M6x6
 Kragenhöhe: 30mm



51695 - Kragen 50 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 Farbe: Roh
 inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
 Kragenhöhe: 50mm



51696 - Kragen 60 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
 Farbe: Roh
 inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6
 Kragenhöhe: 60mm

