




Panoramica del sistema

Canaliera per parapetto BRK 4675 200x90



Canaliera per parapetto 4675 200x90 mm. Utilizzato spesso per l'apertura dell'MVE 4675.

Componenti

	53908 - Parete di chiusura elx BRK 4675/200x90 in alluminio 1,5 mm, anodizzato incolore con 4 viti di fissaggio svasate lateralmente con tasselli	
	53900 - Guaina canale bianco BRK 4675/200x90 null	
	53902 - Guaina canale elx BRK 4675/200x90 null	
	53906 - Parete chiusura BRK 4675/200x90 bianco in alluminio 1,5 mm con 4 viti di fissaggio svasate lateralmente con tasselli Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	53907 - Parete chiusura FnW BRK 4675/200x90 in alluminio 1,5 mm con 4 viti di fissaggio svasate laterali con tasselli Colore: a scelta	
	53053 - Coperchio a innesto CEE 16A 5p elx BRK 4675 in profilo di alluminio da 1,7 mm, anodizzato incolore per presa CEE 16A 5P tipo 75 compreso bullone di estensione e materiale di fissaggio lunghezza 150 mm	
	59014 - Piastra di compensazione della distanza confezione da 100, spessori assortiti 1, 2, 3, 5 e 10mm	
	53534 - Pezzo di collegamento BRK/MEK AG 90° a AS Giunto angolare esterno 90° BRK 4670per guida di ancoraggio 29x15x2mm	



Panoramica del sistema

Canaliera per parapetto BRK 4675 200x90

	53004 - Coperchio a scatto BRK 4675/4775 FnW in profilo di alluminio 1,7mm colore: a scelta lunghezza: 2000mm	
	53005 - Coperchio a scatto elx BRK 4675/4775 in profilo di alluminio 1,7 mm, anodizzato incolore Lunghezza: 2000 mm	
	53016 - Coperchio a pressione FnW A100 BRK 4675 in profilo di alluminio da 1,7 mm colore: colore: a scelta per presa EDIZIOdue interasse 100mm lunghezza: 30mm	
	53026 - Coperchio a pressione FnW BRK A120 4675 in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro per EDIZIOdue prese interasse 120 mm colore: a scelta lunghezza: 50 mm	
	53027 - Coperchio a innesto anodizzato A120 BRK 4675 in profilo di alluminio anodizzato incolore da 1,7 mm per presa EDIZIOdue interasse 120 mm colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 50 mm	
	53017 - Coperchio a pressione elx A100 BRK 4675 in profilo di alluminio anodizzato incolore da 1,7 mm per presa EDIZIOdue interasse 100 mm colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 30 mm	
	53056 - Coperchio a scatto BRK 4675/4775 FnW in profilo di alluminio da 1,7 mm, per presa EDIZIOdue interasse 150 mm Colore: a scelta Lunghezza: 80 mm	
	53025 - Coperchio a innesto ws BRK A120 4675 in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro per EDIZIOdue prese interasse 120 mm colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 50 mm	



Panoramica del sistema

Canaliera per parapetto BRK 4675 200x90

	53057 - Coperchio a scatto elx BRK 4675/4775	
	In profilo di alluminio da 1,7 mm, anodizzato incolore per EDIZIOdue interasse prese 150 mm Lunghezza: 80 mm	
	53055 - Coperchio a scatto BRK 4675/4775 bianco	
	in profilo di alluminio 1,7 mm, per prese EDIZIOdue interasse 150 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 80 mm	
	53050/LED - Coperchio a innesto CEE 16A 3p LED ws BRK 4675	
	in profilo di alluminio 1,7mm per presa CEE 16A 3P tipo 63 e punzonatura per indicatore di tensione a LED, incluso bullone di prolunga e materiale di fissaggio. Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza 150mm	
	53052 - Coperchio a innesto CEE 16A 5p ws BRK 4675	
	in profilo di alluminio 1,7 mm per presa CEE 16A 5P tipo 75 incluso bullone di prolunga e materiale di fissaggio colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza 150 mm	
	53003 - Coperchio a scatto bianco BRK 4675/4775	
	in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm	
	53050 - Coperchio a innesto CEE 16A 3p ws BRK 4675	
	in profilo di alluminio 1,7 mm per presa CEE 16A 3P tipo 63 incluso bullone di prolunga e materiale di fissaggio colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza 150 mm	
	53901 - Vaschetta per condotti FnW BRK 4675/200x90	
	in profilo di alluminio da 2,2 mm con guida combinata per il montaggio dell'apparecchio di installazione compreso il materiale di collegamento e il cavo di terra colore: a scelta lunghezza: 2000 mm	
	53070 - Set Bulloni di collegamento / BRK4675	
	in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei profili a conchiglia Dimensioni: Ø 6x60mm Set di 4 pezzi.	



Panoramica del sistema

Canaliera per parapetto BRK 4675 200x90

	53714 - Set di collegamento dritto BRK/MEK 4675 composto da: 1 pz. Elemento di collegamento dritto BRK/MEK a AS in acciaio zincato per collegamento dritto 4 pz. Bullone di collegamento dritto / BRK/MEK 4675 in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei profili della canalina. Dimensioni: $\varnothing$ 6x60 mm	
	53710 - Set di collegamento FV90° BRK/MEK 4675 per collegamento piatto a 90° composto da: 1 pz. Pezzo di collegamento BRK/MEK FV90° a AS in acciaio zincato 4 pezzi. Bullone di collegamento 90° / BRK/MEK 4675 in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei profili a guscio dei canali con taglio obliquo a 45°. Dimensione: $\varnothing$ 6x22x22mm	
	53015 - Coperchio a innesto ws BRK A100 4675 in profilo di alluminio 1,7 mm colore: bianco puro RAL 9010 per presa EDIZIOdue interasse 100 mm colore: bianco puro RAL 9010 lunghezza: 30 mm	
	53511 - Connessione BRK diritta per AS in acciaio zincato per collegamento dritto BRK/MEK 4670 / 4675 con viti a intaglio esagonale in acciaio zincato M6x16, rondelle elastiche e tasselli scorrevoli per l'inserimento nella guida profilata n. 4383, tipo C30	
	53071 - Set Bulloni di collegamento 90°/ BRK4675 in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei gusci dei canali Curvatura interna ed esterna a 90° Dimensioni: $\varnothing$ 6x22x22mm Set di 4 pezzi.	
	53535 - Connessione BRK IG90° per AS Giunto angolare interno 90° BRK 4670 per guida di ancoraggio 29x15x2mm	
	53716 - Set di collegamento AG90° BRK/MEK 4675 per 90° esterno obliquo composto da: 1 pz. Pezzo di collegamento BRK/MEK AG90° a AS in acciaio zincato 4 pezzi. Bullone di collegamento 90° / BRK/MEK 4675 in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei profili a guscio dei canali con taglio obliquo a 45°. Dimensione: $\varnothing$ 6x22x22mm	
	53009 - Connettore 90° piatto per il canale di ancoraggio in acciaio zincato per attacco piatto a 90° BRK 4670 / 4675	



Panoramica del sistema

Canaliera per parapetto BRK 4675 200x90

	53715 - Set di collegamento IG90° BRK/MEK 4675 per angolo interno a 90° composto da: 1 pz. Pezzo di collegamento BRK/MEK IG90° a AS in acciaio galvanizzato 4 pezzi. Bullone di collegamento 90° / BRK/MEK 4675 in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei profili a guscio dei canali con taglio obliquo a 45°. Dimensione: ø6x22x22mm	
	53570/130 - Lamiera giunto cavo STK per AS in lamiera d'acciaio da 1,5 mm, dimensioni 130x60x19 mm, con dado per scanalatura e vite per il montaggio su guida di ancoraggio 29x15x2 mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032	
	59016 - Barriera acustica Ø 30x300 mm Trecce di fibra minerale avvolte e compattate con rete metallica incrociata Unità di confezionamento: 15 pezzi.	
	53035 - Placca di montaggio AS con scatola NIS per BRK 4675/...x90 Fissaggio con chiocciola Altezza: 69.5mm	
	53948 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto Per BRK 4671/140x79, 156x79 e 182x79 adatto a coperchio a vite altezza: 63.5mm / profondità di incasso: 68.5mm	
	52010 - Canalina passacavi PVC BRK 4675/140x85 Colore: bianco lunghezza: 1850mm	
	53043 - Coperchio a pressione a filo cs BRK 4675/4775 in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm	
	53051 - Coperchio a innesto CEE 16A 3p elx BRK 4675 in profilo di alluminio da 1,7 mm, anodizzato incolore per presa CEE 16A 3P tipo 63 inclusi bullone di estensione e materiale di fissaggio lunghezza 150 mm	
	53044 - Coperchio a pressione a filo FnW BRK 4675/4775 in profilo di alluminio 1,7mm colore: a scelta lunghezza: 2000mm	
	53045 - Coperchio a pressione a filo elx BRK 4675/4775 in profilo di alluminio 1,7 mm, anodizzato incolore Lunghezza: 2000 mm	