



## Systemübersicht

Profilschienen DIN15, DIN32, DIN35



Diverse Tragschienen und Kombischienen.

Komponenten		
	2750A - Tragschiene DIN15 aus Alu 2 m	
	Tragschiene DIN15 mit 15x5x1.5 mm, aus Alu-Legierung, mit einem 16 mm² Kupferquerschnitt nach EN 60715 TH 15, 2 m Länge	
	3401/L - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m	
	Tragschiene DIN35 mit 35x7.5x1 mm, aus Stahl galvanisch verzinkt, mit einem 16 mm² Kupferquerschnitt, mit Befestigungsschlitzen sowie Woertz-Schriftzug alle 150 mm nach EN 60715 TH, mit Längsloch, 2 m Länge.	
	3744 - Tragschiene DIN32 aus Kupfer 2 m	
	Tragschiene DIN32 mit 32x15x1.5 mm, aus Kupfer, mit einem 150 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge.	
	3490 - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m	
	Tragschiene DIN35 mit 35x15x2.5 mm, aus Stahl galvanisch verzinkt, mit einem 50 mm² Kupferquerschnitt nach EN 60715, 2 m Länge.	
S	3401 - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m	
	Tragschiene DIN35 mit 35x7.5x1mm, aus Stahl galvanisch verzinkt, mit einem 16 mm² Kupferquerschnitt, ungelocht, mit Woertz-Schriftzug alle 150 mm nach EN 60715 TH, 2 m Länge.	
	3490/L - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m	
	Tragschiene DIN35 mit 35x15x2.5 mm, aus Stahl galvanisch verzinkt, mit einem	



## 80290 - Tragschiene DIN35 aus Kupfer 2 m

Tragschiene DIN35 mit 35x15x2.3 mm, aus Kupfer, mit einem 6 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge.

50 mm² Kupferquerschnitt nach EN 60715, mit Längsloch, 2 m Länge.







## Systemübersicht

Profilschienen DIN15, DIN32, DIN35

3400A - Kombischiene DIN35/DIN15 aus Alu 2 m  Kombischiene Extrudal-050 DIN35/DIN15, mit 35x7.5x3.3 mm, aus Alu- Legierung, mit einem 35 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge	
80291/2M - Kombischiene DIN35/C30 aus Alu 2 m  Kombischiene Extrudal-050 DIN35/C30, mit 35x15x1 mm aus Alu-Legierung, mit einem 85 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge.	
3401IN - Tragschiene DIN35 aus VA4 Stahl 2 m  Tragschiene DIN35 mit 35x7.5x1 mm, aus VA4 Stahl, mit einem 16 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge.	
80291/3M - Kombischiene DIN35/C30 aus Alu 3 m  Kombischiene Extrudal-050 DIN35/C30 mit 35x15x1 mm aus Alu-Legierung, mit einem 85 mm² Kupferquerschnitt, 3 m Länge.	
80291/6M - Kombischiene DIN35/C30 aus Alu 6 m  Kombischiene Extrudal-050 DIN35/C30 mit 35x15x1 mm aus Alu-Legierung, mit einem 85 mm² Kupferquerschnitt, 6 m Länge.	
3743 - Tragschiene DIN32 aus Alu 2 m  Tragschiene DIN32 mit 32x15x2 mm, aus Alu-Legierung, mit einem 150 mm² Kupferquerschnitt, 2 m Länge.	
2750 - Tragschiene DIN15 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m  Tragschiene DIN15 mit 15x5.5x1 mm, aus Stahl galvanisch verzinkt, mit einem 6 mm² Kupferquerschnitt, mit Befestigungsschlitzen, 2 m Länge	