Aperçu du système

Rails profilés DIN15, DIN32, DIN35



Divers rails porteurs et rails combinés.

Composants

2750A - Rail DIN15 en aluminium 2 m

Rail DIN15 avec 15x5x1.5 mm, en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 16 mm² selon EN 60715 TH 15, longueur 2 m



3401/L - Rail DIN35 en acier électro-galvanisé 2 m

Rail DIN35 avec 35x7.5x1 mm, en acier électro-galvanisé, avec une section de cuivre de 16 mm², avec des fentes de fixation ainsi que l'inscription Woertz tous les 150 mm selon EN 60715 TH, avec trou longitudinal, 2 m de longueur.

3744 - Rail DIN32 en aluminium 2 m

Rail DIN32 avec 32x15x1.5 mm, en cuivre, avec une section de cuivre de 150 mm², longueur 2 m.

3490 - Rail DIN35 en acier électro-galvanisé 2 m

Rail DIN35 de 35x15x2.5 mm, en acier électro-galvanisé, avec une section de cuivre de 50 mm² selon EN 60715, longueur 2 m.



3401 - Profilé-support DIN35 2000mm 35x7.5x1mm

Rail DIN35 avec 35x7.5x1mm, en acier électro-galvanisé, avec une section de cuivre de 16 mm², non perforé, avec l'inscription Woertz tous les 150 mm selon EN 60715 TH, longueur 2 m.

3490/L - Profilé-support DIN35 2000mm 35x15x2.5mm

Rail DIN35 avec 35x15x2.5 mm, en acier électro-galvanisé, avec une section de cuivre de 50 mm² selon EN 60715, avec trou longitudinal, 2 m de longueur.

80290 - Rail DIN35 en cuivre 2 m

Rail DIN35 de 35x15x2.3 mm, en cuivre, avec une section de cuivre de 6 mm², longueur 2 m.

Aperçu du système

Rails profilés DIN15, DIN32, DIN35

3400A - Rail combiné DIN35/DIN15 en aluminium 2 m

Rail combiné Extrudal-050 DIN35/DIN15, avec 35x7.5x3.3 mm, en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 35 mm², longueur 2 m

80291/2M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 2 m

Rail combiné Extrudal-050 DIN35/C30, avec 35x15x1 mm en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 85 mm², longueur 2 m.



3401IN - Rail DIN35 en acier VA4 2 m

Rail DIN35 de 35x7.5x1 mm, en acier VA4, avec une section de cuivre de 16 mm², longueur 2 m.

80291/3M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 3 m

Rail combiné Extrudal-050 DIN35/C30 de 35x15x1 mm en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 85 mm², longueur 3 m.

80291/6M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 6 m

Rail combiné Extrudal-050 DIN35/C30 de 35x15x1 mm en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 85 mm², longueur 6 m.

3743 - Rail DIN32 en aluminium 2 m

Rail DIN32 de 32x15x2 mm, en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 150 mm², longueur de 2 m.



2750 - Rail DIN15 en acier électro-galvanisé 2 m

Rail DIN15 avec 15x5.5x1 mm, en acier électro-galvanisé, avec une section de cuivre de 6 mm², avec fentes de fixation, longueur 2 m