



Scheda tecnica del prodotto

48755/01 - Scatola c.piat. E90 5G6 D:12.5-16



Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	779 g
Colore	arancione
Dati tecnici	
Carico d'incendio (KWh)	1,91 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	185x65x70 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)
Parti metalliche	Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)



Scheda tecnica del prodotto

48755/01 - Scatola c.piat. E90 5G6 D:12.5-16


Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Filetto passacavo	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 12.5 mm - 16.0 mm
Pressacavo (mm)	12.5 -16 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	32(4mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Manutenzione delle funzioni	E30/E90 (DIN 4102-12)
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, arancione
Materiale alloggiamento	Poliammide, arancione
Materiale cofano	Poliammide, arancione



Scheda tecnica del prodotto

48755/01 - Scatola c.piat. E90 5G6 D:12.5-16

Accessori per i prodotti



48354 - Piastra di fissaggio per scatola di giunzione (48353/48653/48753)

Piastra di fissaggio per scatola di giunzione 48353-55/48653-55/48753-55



Scheda tecnica del prodotto

48755/01 - Scatola c.piat. E90 5G6 D:12.5-16

Sistemi di prodotti



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G6 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

