



Produktdatenblatt

30550/70 - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² blank



Schutzleiterklemme Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eidas Nummer	158121997
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718217555
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	177 g
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	48x19x61.6 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.89x0.75x2.43 inch
Material	Messing
Leiterquerschnitt (mm ²)	16 - 70 mm ²



Produktdatenblatt

30550/70 - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² blank

Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8 Inbus SW 6
Nennquerschnitt (mm ²)	70 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	8400 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	11,5 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	11,5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 6 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,45 inch



Produktdatenblatt

30550/70 - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² blank

Produktzubehör



Produktdatenblatt


30550/70 - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen.



Banderer - Strahlenerder

Ein umfassender Blick auf den Strahlenerder, der als Ergänzung für Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand dient. Die präzise Verlegung des Banderders direkt im Erdboden, in einer Tiefe von mindestens 70 cm. Achten Sie darauf, dass der Erdboden stets feucht bleibt und nicht durch Oberflächenbeläge abgedeckt wird.

