Ficha técnica del producto

48385/L/68 - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P

Caja de derivación 5P IP66/IP68, contacto sin herramientas para alimentación o derivación sin necesidad de pelar, con conexión de tornillo para corriente pesada, longitudinal, rosca M20x1,5

Datos clave	
El número de Elda	150710407
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718250712
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	2
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	224 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,74 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	155x50x55 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	6,1x1,97x2,17 inch

Ficha técnica del producto

48385/L/68 - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P

Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto punzante (cuchillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	5x2,5 mm²
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3.0x3.5 mm
Racor para cables de rosca	M20x1.5
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	24(2,5mm2) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro

Ficha técnica del producto

48385/L/68 - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P

Accesorios de productos

48560/03/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 8,0-11 mm de plástico para cajas de derivación IP68

48560/05/M20 - Prensaestopas M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Prensaestopas M20x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 11,0-15 mm de plástico para cajas de derivación IP68

Ficha técnica del producto

48385/L/68 - Caja de conexiones FK power IP 5G2,5mm² IP68 5P

Sistemas de productos

Sistema de cable plano Power IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.