



48385/L/68 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G2,5mm² IP68 5P



Aansluitdoos 5P IP66/IP68, werktuigloze contactering voor stripvrije toevoer of aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom, in de lengte, draad M20x1,5

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150710407
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250712
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	2
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	224 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,74 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	155x50x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	6,1x1,97x2,17 inch



48385/L/68 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G2,5mm² IP68 5P

Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x2,5 mm ²
Montageruimte ladder (mm)	3.0x3.5 mm
Schroefdraad wartel	M20x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart



48385/L/68 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G2,5mm² IP68 5P



48560/03/M20 - Wartel M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 8,0-11 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M20 - Wartel M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68

Kabelwartel M20x1,5 met O-ring, klembereik Ø 11,0-15 mm gemaakt van kunststof voor aansluitdozen IP68



48385/L/68 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G2,5mm² IP68 5P



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

