



Fiche produit

49651 - Câble plat multibus 4x1.5mm² HF GY



Câble plat Woertz multibus 4x1.50 mm 2 FR/LS0H gris clair {BK,RD,WH,BN}

Données caractéristiques

Eldas numero	113277509
Unité de base	Mètre
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718241437
groupe	170000
Unité d'emballage	-
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	854449
Poids (g)	125 g
Poids du cuivre (g)	58 g

Données techniques

Construction (mm ²)	4x1.5 mm ²
Dimensions largeur x hauteur (mm)	16x4.6 mm
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles plats sans halogène



Fiche produit

49651 - Câble plat multibus 4x1.5mm² HF GY

Désignation internationale	N03Z1Z1H2-K
Classe de réaction au feu	Eca
Section (mm ²)	1.5 mm ²
Conducteurs en cuivre	Étamé, fils fins KL5 EN60228
Résistance du conducteur (ohm/km)	13,7 ohm/km
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Couleurs des conducteurs	noir,rouge,blanc,marron
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Gris clair
Rayon de courbure minimal	6xH
Température de fonctionnement (°C)	-25 à 90 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
BUS-Tensione assignée (V)	300 V
BUS-Tension d'essai	4 kV/50Hz
Charge d'incendie (kWh/m)	0,37
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2
Faible propagation du feu selon	IEC/EN 60332-3-24



Fiche produit

49651 - Câble plat multibus 4x1.5mm² HF GY

Accessoires pour les produits



49632 - Ruban isolant pour câble plat

Scotch VM



48510/06 - Embout de câble pour FK 5G 4 mm² et multibus IP68

Embout pour câble plat IP68 5G 4 mm



49661 - Bride FC multibus L=31 mm

Bride de fixation sans halogène



49664 - Bride FC multibus L=69.7mm

null



49385 - Bride auto-bloquante

Charge max. Charge du câble : 50kg. Pour câbles plats : Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 et 4 mm²



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm

Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)



Fiche produit

49651 - Câble plat multibus 4x1.5mm² HF GY

Systemes de produits



Systeme de câble plat Multibus 4x1,5 mm²

Solutions intelligentes pour le contrôle des bâtiments. Idéal pour les très basses tensions, le chauffage, la ventilation, la climatisation et le MP-Bus Belimo. Conforme aux exigences SMI LoVo. Optimisez la gestion de votre bâtiment !

