



Scheda tecnica del prodotto

49651 - Cavo piatto multibus 4x1.5 HF grigio



Cavo piatto Woertz multibus 4x1.50 mm 2 FR/LS0H grigio chiaro {BK,RD,WH,BN}

Dati chiave

Eldas numero	113277509
Unità di Base	Metri
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718241437
gruppo	170000
Unità di imballaggio	-
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	854449
Peso (g)	125 g
Peso del rame (g)	58 g

Dati tecnici

Costruzione (mm ²)	4x1.5 mm ²
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	16x4.6 mm
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavo piatto senza alogeni



Scheda tecnica del prodotto

49651 - Cavo piatto multibus 4x1.5 HF grigio

Denominazione internazionale	N03Z1Z1H2-K
Classe di reazione al fuoco	Eca
Sezione (mm ²)	1.5 mm ²
Conduttori in rame	Stagnato, flessibile KL5 EN60228
Resistenza del conduttore (ohm/km)	13,7 ohm/km
Isolamento dei conduttori	Poliolfina ritardante di fiamma
Colori dei fili	nero, rosso, bianco, marrone
Guaina isolamento	Poliolfina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Grigio chiaro
Raggio di curvatura minimo	6xH
Temperatura di esercizio (°C)	-da 25 a 90 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
BUS-Tensione nominale (V)	300 V
BUS-Tensione di prova	4 kV/50Hz
Carico di fuoco (kWh/m)	0,37
Senza alogeno in accordo con	IEC/EN60754-1/2
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2
Minimo emissione di Fumo in accordo con	IEC/EN 61034-2
Bassa la propagazione del fuoco in accordo con	IEC/EN 60332-3-24



Scheda tecnica del prodotto

49651 - Cavo piatto multibus 4x1.5 HF grigio

Accessori per i prodotti



49632 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch VM



48510/06 - Capocorda per FK 5G 4 mm² e multibus IP68

Terminale per cavo piatto IP68 5G 4 mm²



49661 - Sposa cavo piatto

Treccia di fissaggio senza alogeni



49664 - Sposa cavo piatto

null



49385 - Serracavo per conduttura verticale

Carico massimo della treccia: 50 kg. Carico della treccia: 50 kg. Per cavo piatto: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 e 4 mm²



49935 - Cesioie da taglio fino a 6 mm²

Cesioie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)



Scheda tecnica del prodotto

49651 - Cavo piatto multibus 4x1.5 HF grigio

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Multibus 4x1,5 mm²

Soluzioni intelligenti per il controllo degli edifici. Ideale per tensioni bassissime, riscaldamento, ventilazione, condizionamento e Belimo MP-Bus. Soddisfa i requisiti SMI LoVo. Ottimizzate la vostra tecnologia degli edifici!

