



49651 - Platte kabel multibus 4x1,5mm² HF GR



Platte kabel Woertz multibus 4x1,50 mm 2 FR/LS0H lichtgrijs {SW,RT,WS,BN}

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113277509
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718241437
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	854449
Gewicht (g)	125 g
Koper gewicht (g)	58 g
Technische gegevens	
Structuur (mm ²)	4x1.5 mm ²
Afmeting BxH (mm)	16x4.6 mm
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije platte kabel




49651 - Platte kabel multibus 4x1,5mm² HF GR

Internationale benaming	N03Z1Z1H2-K
Klasse brandgedrag	Eca
Doorsnede geleider (mm ²)	1.5 mm ²
Koperen geleider	Vertind, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	13,7 ohm/km
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	zwart, rood, wit, bruin
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Lichtgrijs
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 90 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning BUS (V)	300 V
BUS-testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	0,37
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2
Lage brandvoortplanting na	IEC/EN 60332-3-24



49651 - Platte kabel multibus 4x1,5mm² HF GR



49632 - Isolatie tape voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch VM



48510/06 - Kabeleindstuk voor FK 5G 4 mm² en multibus IP68

Kabeleindstuk voor platte kabel IP68 5G 4 mm²



49661 - Montagebeugel voor FK multibus L=31mm

Bevestigingsvlecht halogeenvrij



49664 - Montagebeugel voor Multibus L=69,7 mm

Bevestigingsvlecht halogeenvrij



49385 - Riser bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor platte kabel: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 en 4 mm²



49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)



49651 - Platte kabel multibus 4x1,5mm² HF GR



Plat kabelsysteem Multibus 4x1,5 mm²

Slimme oplossingen voor gebouwenbeheer. Ideaal voor extra lage voltages, verwarming, ventilatie, airconditioning en Belimo MP-Bus. Voldoet aan de SMI LoVo-vereisten. Optimaliseer uw gebouwtechnologie!

