




Aperçu du système

Pose rapide en alliage d'aluminium Rail profilé type C20



- Mise en place rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C20.
- Avec vis à fente hexagonale.
- Pour la mise en place des câbles, il faut toujours des patins de câbles

Composants

	43663 - Embase C20 8-12mm en alliage d'aluminium durci	
	43627 - Bride de fixation rapide C20 16-20mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43695 - Bride de fixation rapide C20 8-12mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43636 - Pose rapide C20 32-40mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43639 - Embase C20 12-16mm en alliage d'aluminium durci	
	43665 - Embase C20 16-20mm en alliage d'aluminium durci	
	43692 - Bride de fixation rapide C20 20-25mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43675 - Bride de fixation rapide C20 25-32mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	



Aperçu du système

Pose rapide en alliage d'aluminium Rail profilé type C20

	43671 - Cale rapide C20 40-48mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43640 - Pose rapide C20 48-56mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43641 - Bride de fixation rapide C20 12-16mm en alliage d'aluminium, trempé sans support de câble	
	43655 - Support de câble C20 32-40 en alliage d'aluminium, trempé	
	43659 - Support de câble C20 40-48mm en alliage d'aluminium, trempé	
	43688 - Support de câble C20 48-56mm en alliage d'aluminium, trempé	
	43652 - Embase C20 20-25mm en alliage d'aluminium durci	
	43680 - Embase C20 25-32mm en alliage d'aluminium durci	
	4384RZ/3M - Rail profilé C20 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C20 de 22x12x1,5 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	4384R/3M - Rail profilé C20 en acier nu 3 m Rail profilé C20 de 22x12x1,5 mm en acier nu, d'une longueur de 3 m.	