




Ficha técnica del producto

3450RO - Regleta de bornes DIN35 4mm² roja



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones transversales

Datos clave	
El número de Elda	158100227
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718200069
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	8 g
Color	rojo
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	45x6x36 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.77x0.24x1.41 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corriente nominal (A)	32 A



Ficha técnica del producto

3450RO - Regleta de bornes DIN35 4mm² roja

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	0,5 mm ²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3 (M = 0.7Nm)
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	M3 (M = 0.7Nm)
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	4 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	9 mm
Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.2x4.6 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	22 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,35 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	6,2 lb-inch



Ficha técnica del producto

3450RO - Regleta de bornes DIN35 4mm² roja

Accesorios de productos



80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80220/6 - Adaptador de prueba con orificio de soldadura de hasta 0,75 mm²

Clavija de prueba para la serie de terminales 3450



3957 - Barra marcadora 6x3mm blanca sin etiquetar

Contenido de ventas con 100 etiquetas por caja



3460 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150



3461 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared apto para 30150, 3450



3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3



81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm




81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm



Ficha técnica del producto

3450RO - Regleta de bornes DIN35 4mm² roja



81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm². Dimensión: 11,1x8 mm



30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm



80049/4 - Cubierta de terminales para un terminal de 4mm²

cubierta de terminales para la serie 3450, para terminales simples, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/54



3886/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/12



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm



81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm



81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.




Ficha técnica del producto

3450RO - Regleta de bornes DIN35 4mm² roja




Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



3886/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/21



3886/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/30



3886/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/39



3886/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/48



Ficha técnica del producto

3450RO - Regleta de bornes DIN35 4mm² roja

Sistemas de productos



Bornas DIN35 2,5mm²-70mm²

Bloques de terminales DIN35 2,5mm²-70mm² con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

