




3450RO - Aansluitblok DIN35 4mm² rood



Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158100227
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718200069
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	8 g
Kleur	rood

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	45x6x36 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.77x0.24x1.41 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	32 A



3450RO - Aansluitblok DIN35 4mm² rood

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3 (M = 0.7Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	9 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.2x4.6 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,35 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	6,2 lb-inch



3450RO - Aansluitblok DIN35 4mm² rood



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80220/6 - Testadapter met soldeergat tot 0,75 mm²

Teststekker voor terminal serie 3450



3957 - Markeerstift 6x3mm ongelabeld wit

Verkoopinhoud met 100 tags per doos



3460 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3450, 30150



3461 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30150, 3450



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



81506/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 11,1x20,8 mm



81506 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Standaard uitvoering. Afmeting: 10,6 mm



3450RO - Aansluitblok DIN35 4mm² rood



81410L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitoog voor aansluitklemmen 4mm². Afmeting: 11,1x8 mm



30791 - Doorverbindingshark 10-polig grijs 6mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor modulaire aansluitklemmen met een steek van 6 mm



80049/4 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 4mm²

aansluitklemdeksel voor serie 3450, voor enkelvoudige klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/54



3886/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3424,3450, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/12



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet



30422 - Afdekstrip voor aansluitklemmen 9,5mm, lengte 280mm

Afdekstrip voor aansluitblokken DIN32/35 9.5mm , lengte 280mm



81506/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 23,3x20,8 mm



81506/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingen 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 59,9x20,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.




3450RO - Aansluitblok DIN35 4mm² rood




Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3886/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3424,3450, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/21



3886/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3424,3450 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/30



3886/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3424,3450 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/39



3886/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3424,3450, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/48



3450RO - Aansluitblok DIN35 4mm² rood



Aansluitklemmen DIN35 2,5mm²-70mm²

Klemmenstroken DIN35 2,5mm²-70mm² met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

