



## Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 3M HF-K 5G10



Scatola di giunzione preassemblata a 5 poli 5G16mm<sup>2</sup>/5G25mm<sup>2</sup> con fissaggio e 1 presa filettata M40x1,5 per 1 uscita. Con pressacavo 49635 e cavo rotondo preassemblato 5G10mm<sup>2</sup> 3 m.

### Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718282621
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Colore	nero

### Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	3200x85x91 mm
Grado di protezione	IP65
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Tipo di contatto	Terminale a vite



## Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 3M HF-K 5G10

---

Conduttore di collegamento (mm<sup>2</sup>)

5x16 mm<sup>2</sup>

---

Corrente nominale parte corrente pesante (A)

76(16mm<sup>2</sup>) / 80(con cavo piatto 5x25mm<sup>2</sup>) A

---



## Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 3M HF-K 5G10

### Accessori per i prodotti



## Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 3M HF-K 5G10

### Sistemi di prodotti

#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



Le nostre scatole di derivazione e di derivazione offrono una protezione sicura per le vostre installazioni elettriche. L'installazione è semplice e flessibile grazie ai cavi rotondi preassemblati e ai vari pressacavi.



- Le nostre scatole sono resistenti alle intemperie grazie alla classe di protezione IP65 e offrono un'elevata capacità di carico fino a 63A e sezioni fino a 35 mm<sup>2</sup>.
- Perfette per le applicazioni in garage con i nostri accessori speciali. Affidatevi ai nostri prodotti affidabili per un'installazione elettrica sicura! Con le nostre scatole di derivazione e di derivazione Woertz, potete contare su una soluzione durevole e affidabile per le vostre installazioni elettriche. Proteggete le vostre connessioni con la nostra protezione RCD e approfittate della facilità di installazione e delle opzioni di applicazione flessibili.

#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.





## Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 3M HF-K 5G10



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)

