




Produktdatenblatt

30431/2 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-L grau



Dreistock-Installationsklemme, mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, 4x3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158141937
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718204722
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	27 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	89x6x50 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.50x0.24x1.97 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Bemessungsstrom (A)	32 A



Produktdatenblatt

30431/2 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-L grau

Bemessungsspannung (V)	400 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	5
Anzahl Etagen	3
Anzahl Potentiale	3
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8,5 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.1x3.4 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,34 inch



Produktdatenblatt

30431/2 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-L grau

Produktzubehör



81536/2 - Querverbindung 2-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 11.1x11.4 mm



81536/3 - Querverbindung 3-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 17.2x11.4 mm



81536/4 - Querverbindung 4-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 23.3x11.4 mm



81536/5 - Querverbindung 5-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 29.4x11.4 mm



81536/10 - Querverbindung 10-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Dreistockklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 59.9x11.4 mm



81535 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (4,1 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 4,1 mm



30441 - Verbindungsplasche zu Querverbindungen

Verbindungsplasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30431/2 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-L grau



30438 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30431, 30432



Produktdatenblatt

30431/2 - Dreistockklemme DIN35 4mm² PE-L-L grau

Produktsysteme



Dreistock-Installationsklemmen DIN 35

Diverse Dreistock-Installationsklemmen.

