



Produktdatenblatt

3452/10GR - Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau



Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158110437
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718202582
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	20 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	45x8x42 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.77x0.32x1.65 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1 - 10 mm ²
Bemessungsstrom (A)	57 A



Produktdatenblatt

3452/10GR - Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	1 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M4 (M = 1.5Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	10 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	13 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x10 , 2x6 , 2x4 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4.8x5.2 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 18 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	18 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,51 inch



Produktdatenblatt

3452/10GR - Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau

Produktzubehör



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



80070S - Prüfstecker Ø M3 schwarz, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737S - Prüfstecker Ø 2.8mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm



3957 - Bezeichnungsstab 6x3mm unbeschriftet weiss

Verkaufsinhalt mit 100 Schildchen pro Schachtel



3464 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3452/6, 3452/10, 3452/16



3465 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3452/6, 3452/10 und 3452/16



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



81508/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung:15.4x26.8 mm



81549 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert (13,5 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 13,5 mm



Produktdatenblatt

3452/10GR - Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau



81412L - Verbindungslasche zu Querverbindungen

Verbindungslasche zu klemmen 6 und 10mm 2



80049/10 - Klemmenabdeckung für eine Klemme 10mm²

klemmenabdeckung zu Serie 345210, für einzelne klemmen, Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/51



3887/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3425,345210 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/13



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid

Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



81508/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.5x26.8 mm



81508/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 31.6x26.8 mm



81508/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 39.7x26.8 mm



81508/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 80.2x26.8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

3452/10GR - Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3887/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3425,345210 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/22



3887/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3425,345210 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/31



3887/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3425,345210 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/40



3887/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3425,345210 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/49



Produktdatenblatt

3452/10GR - Reihenklemme DIN35 10mm² 45x8x42mm grau

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm²

Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm² mit bestmöglicher Kontaktierung,
Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige
Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

