



3452/10GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs



Klemmenblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158110437
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718202582
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	20 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	45x8x42 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.77x0.32x1.65 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	1 - 10 mm ²
Nominale stroom (A)	57 A



3452/10GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	1 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M4 (M = 1.5Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	10 mm ²
Striplengte geleider (mm)	13 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x10 , 2x6 , 2x4 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	4.8x5.2 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	8 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	8 - 18 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,51 inch



3452/10GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737S - Testplug Ø 2.8mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel Contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm



3957 - Markeerstift 6x3mm ongelabeld wit

Verkoopinhoud met 100 tags per doos



3464 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3452/6, 3452/10, 3452/16



3465 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3452/6, 3452/10 en 3452/16



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



81508/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven.
Afmeting: 15,4x26,8 mm




81549 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (13,5 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 13,5 mm



3452/10GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs



81412L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingsband naar klemmen 6 en 10mm 2



80049/10 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 10mm²

klemmenafdekking voor serie 345210, voor enkelvoudige klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/51



3887/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3425,345210 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/13



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet



30422 - Afdekstrip voor aansluitklemmen 9,5mm, lengte 280mm

Afdekstrip voor aansluitblokken DIN32/35 9.5mm , lengte 280mm



81508/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 3-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 23,5x26,8 mm



81508/4 - Dwarsverbinding 4-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 31,6x26,8 mm



81508/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 10mm²

Geïsoleerde kruisverbinding 5-polig naar klemmen DIN32/35 10mm² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 39,7x26,8 mm



81508/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 80,2x26,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



3452/10GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3887/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3425,345210 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/22



3887/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3425,345210 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/31



3887/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3425,345210 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/40



3887/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, serie 3425,345210 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/49



3452/10GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 45x8x42mm grijs



Aansluitklemmen DIN35 2,5mm²-70mm²

Klemmenstroken DIN35 2,5mm²-70mm² met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

