



## Produktdatenblatt

48353/01 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M20 Ø 6-8



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G2.5 mm<sup>2</sup>, längs abgehend, Gewinde M20x1.5

### Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718269882
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	779 g
Farbe	orange

### Technische Daten

Brandlast (KWh)	1,91 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



## Produktdatenblatt

48353/01 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M20 Ø 6-8

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm <sup>2</sup> )	5x2,5 mm <sup>2</sup>
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 8.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	6.0-8.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm <sup>2</sup> ) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



## Produktdatenblatt

48353/01 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M20 Ø 6-8

### Produktzubehör

---



**48354 - Halteblech zu Anschlussdose (48353/48653/48753)**

Halteblech für Anschlussdose 48353-55/48653-55/48753-55

---



## Produktdatenblatt

48353/01 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M20 Ø 6-8

### Produktsysteme

---



**FE180 E30/E90 5G2.5 mm<sup>2</sup>**

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G2.5 mm<sup>2</sup> zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

