



Produktdatenblatt

49963G - Anschlussdose FK 5G4mm² Umdrahtung 3P C1



Abzweigdose 5P zu 3P mit Buchse 3-polig Code 1

| Kenndaten                 |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Eldas Nummer              | 150721007          |
| Einheit                   | Stück              |
| Verfügbarkeit             | ab Lager verfügbar |
| EAN Code                  | 7611718218965      |
| Warengruppe               | 170000             |
| Packung à                 | 40                 |
| Ursprungsland             | CH                 |
| Zolltarifnummer           | 8536.9080          |
| Gewicht (g)               | 133,5 g            |
| Farbe                     | grau               |
| Codierung Steckverbindung | Code 1             |
| Technische Daten          |                    |
| Dosentyp                  | Abzweigdosen       |
| Brandlast (KWh)           | 0,57 kWh           |
| Abmessungen LxBxH (mm)    | 112x49x43 mm       |



## Produktdatenblatt

### 49963G - Anschlussdose FK 5G4mm<sup>2</sup> Umdrahtung 3P C1

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen LxBxH (inch)                               | 4,4x1,93x1,69 inch                |
| Schutzart                                              | IP20                              |
| Metallteile                                            | Korrosionsgeschützt               |
| Flachkabel-Kontaktierungsart                           | Piercing-Kontaktierung (Schraube) |
| Anzahl Pole                                            | 3 polig                           |
| Kontaktierungsart                                      | Schraubklemme                     |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)                     | 16 A                              |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V)                  | 250 V                             |
| Betriebstemperatur (°C)                                | -15 bis 85 °C                     |
| Installationstemperatur min. (°C)                      | 5 °C                              |
| Kunststoffteile                                        | Halogenfrei                       |
| Werkstoff Schieber/Unterteil                           | Polyamid, grau                    |
| Werkstoff Gehäuse                                      | Polyamid, hellgrau                |
| Werkstoff Haube                                        | Polyamid, hellgrau                |
| Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil   | 1                                 |
| Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm) | 0,7 Nm                            |



Produktdatenblatt

49963G - Anschlussdose FK 5G4mm² Umdrahtung 3P C1

Produktzubehör

|                                                                                  |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Stecker_01_03 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)</b><br>null |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|



## Produktdatenblatt

49963G - Anschlussdose FK 5G4mm<sup>2</sup> Umdrahtung 3P C1

### Produktsysteme



#### Flachkabel-System Power 5G4 mm<sup>2</sup>

Dieses System wird verwendet für langgezogene Flure, Büroräume, Supermärkte, Industriehallen und für Beleuchtungen in Bahnhöfen und Parkhäusern.

