Scheda tecnica del prodotto

49963G - Scatola raccordo con presa

3 poli

Dati chiave	
Eldas numero	150721007
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718218965
gruppo	170000
Imballo pz.	40
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	133,5 g
Colore	grigio
Codifica della connessione a prisa	Code 1

Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,57 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	112x49x43 mm

Scheda tecnica del prodotto

49963G - Scatola raccordo con presa

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	4,4x1,93x1,69 inch
Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Korrosionsgeschützt
Tipo di contatto del cavo piatto	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Numero di poli	3 polo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Halogenfrei
Cursore materiale/parte inferiore	Polyamid, grau
Materiale alloggiamento	Polyamid, hellgrau
Materiale cofano	Polyamid, hellgrau
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm

Scheda tecnica del prodotto

49963G - Scatola raccordo con presa

Accessori per i prodotti

Stecker_01_03 - Connessioni a presa Code 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

null

Scheda tecnica del prodotto

49963G - Scatola raccordo con presa

Sistemi di prodotti

Sistema di cavi piatti Power 5G4 mm²

Questo sistema viene utilizzato per lunghi corridoi, uffici, supermercati, capannoni industriali e per l'illuminazione di stazioni ferroviarie e parcheggi.