




Visión general del sistema

DAK 8857 Placa base 280 redonda



Sistema de suelo elevado DAK 8857 Placa de suelo Ø280 redonda para revestimiento de suelo 5mm

Componentes

	<p>51877 - Transp. de relleno para pasacables apto para prensaestopas art. nº 52573, 51880</p>	
	<p>52980 - Bandeja de montaje 10FLF vacía de pie DAK para DAK 8857 Ø280mm de PVC gris, se puede enganchar desde arriba, con regleta de bornes 10x2,5mm²</p>	
	<p>52538 - Marco con placa base DAK 8857/5 Ø280 TSK con marco Ø288 de aluminio fundido a presión para tapa con revestimiento de suelo 5mm, altura de suelo 100-130mm</p>	
	<p>53961 - Pasacables redondo cpl DAK / BAK SK5 de policarbonato cristalino con pieza de relleno transparente, para DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 y BAK</p>	
	<p>52572 - Tapa Al DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 KD Cubierta de aluminio fundido a presión Ø281 con borde de protección para el revestimiento del suelo 5mm, para la entrada de cables Art. nº 52573</p>	
	<p>52573 - Entrada de cables redondeada DAK para DAK 8841/5 8845/8 y DAK 8857/5 8861/5 de policarbonato transparente, (sin pieza de relleno) Dimensiones: 86x60x9,5mm</p>	
	<p>52571 - Tapa ciega de Al DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 Tapa de aluminio fundido Ø281 con borde de protección para el revestimiento del suelo 5mm</p>	



Visión general del sistema

DAK 8857 Placa base 280 redonda



52570 - Al cover DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 KM

Cubierta de aluminio fundido a presión Ø281 con borde de protección para el revestimiento del suelo 5mm, para 2 piezas. Pasacables art. nº 53961

