




## Panoramica del sistema

DAK 8857 Piastra di base 280 rotonda



Sistema a pavimento sopraelevato DAK 8857 Piastra a pavimento Ø280 rotonda per rivestimento 5mm

### Componenti

	<p><b>51877 - Elemento di riempimento</b> adatto per pressacavi art. 52573, 51880</p>	
	<p><b>52980 - Guscio da incasso 10FLF verticale DAK</b> per DAK 8857 Ø280mm in PVC grigio, agganciabile dall'alto, con morsettiera 10x2,5mm<sup>2</sup></p>	
	<p><b>52538 - Cornice con lamiera pav. DAK 8857/5 TSK</b> con telaio Ø288 in alluminio pressofuso per coperchio con rivestimento a pavimento 5mm, altezza pavimento 100-130mm</p>	
	<p><b>53961 - Sede cavo arrotondata kpl DAK / UFK SK5</b> in policarbonato cristallino con pezzo di riempimento trasparente, per DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 e BAK</p>	
	<p><b>52572 - Coperchio AI DAK8861/5 8857/5 Ø280TSK KD</b> Coperchio in alluminio pressofuso Ø281 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm, per ingresso cavi Art. n. 52573</p>	
	<p><b>52573 - Passaggio cavi</b> per DAK 8841/5 8845/8 e DAK 8857/5 8861/5 in policarbonato trasparente, (senza pezzo di riempimento) Dimensioni: 86x60x9,5mm</p>	
	<p><b>52571 - Coperchio cieco AI DAK8861/5 8857/5 Ø280</b> Coperchio in alluminio pressofuso Ø281 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm</p>	



## Panoramica del sistema

DAK 8857 Piastra di base 280 rotonda



### **52570 - Coperchio AI DAK8861/5 8857/5 Ø280TSK KM**

Coperchio in alluminio pressofuso Ø281 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm,  
per 2 pezzi. Canaline per cavi art. 53961

