Fiche produit

30128E - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolé vert/jaune



Borne sur rail DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolée vert-jaune avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrée pour les connexions transversales

Données caractéristiques	
Eldas numero	158681367
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718209376
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	11 g
Couleur	vert/jaune
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	46x6x43 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.81x0.24x1.69 inch
Section (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Courant nominal (A)	24 A

Fiche produit

30128E - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolé vert/jaune

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm²)	0,5 mm²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3 (M = 0.7Nm)
Filetage central M	M3 (M = 0.7Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	2,5 mm²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm²)	2x2,5 , 2x1,5 , 2x1 mm²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.2x4.2 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 20 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longeur de dénudage (inch)	0,39 inch
Couple de serrage (lb-inch)	6,2 lb-inch

Fiche produit

30128E - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolé vert/jaune

Accessoires pour les produits

81546/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 2 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 11.6x20.8 mm

81546/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 3 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 17.7x20.8 mm

81546/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 2.5mm² pour

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.8x20.8 mm

81546/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 5 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.9x20.8 mm

81546/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² pour hautes

Connexion transversale isolée pour hautes exigences 10 pôles pour bornes sur rail, vis M3 incluses. Dimensions : 60.4x20.8 mm

81546 - Boulon de connexion transversale isolé individuel M3 pour exigences élevées

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement pour les blocs de jonction pour les exigences élevées. 13 mm

81410L - Bride de connexion p jonctions transversale

Patte de connexion pour bornes 4mm². Dimensions : 11.1x8 mm

Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.

Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.

Fiche produit

30128E - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolé vert/jaune

80070R - Fiche de contrôle Ø M3 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adapteur en un seul tenant

2737R - Fiche de contrôle Ø 2.8mm rouge

prise femelle 4mm

30112 - Paroi d'extrémité DIN-35 grise p. 30128,

Paroi de fermeture adaptée à 30128, 30123, 30124, 30127, 30130

3506 - Paroi de séparation DIN35 grise

Paroi de séparation adaptée à 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130

80255 - Paroi de séparation DIN35 blanche

pour 30128, 3424, 3425, 30138, 30137

30791 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 6mm

gris, pour bornes de largeur 6mm

30422 - Bande de recouvrement pour bornes sur rail 9.5mm, longueur 280mm

Bande de recouvrement pour bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm

3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon

30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm

Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3

30199 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 50mm

Pièce d'arrêt en alliage d'aluminium

81427 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128

81428 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128

Fiche produit

30128E - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolé vert/jaune

81429 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128

81430 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128

81431 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30128

81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage

Fiche produit

30128E - Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 46x6x43mm isolé vert/jaune

Systèmes de produits



Bornes sur rail pour hautes exigences DIN35

Bornes sur rail pour hautes exigences DIN35 avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales