



## Scheda tecnica del prodotto

49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49616 2M HF-K 5G6



Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm<sup>2</sup>/5G25mm<sup>2</sup> con fissaggio e 2 supporti filettati M25x1,5 per 2 uscite, con cavo tondo preassemblato 5G6mm<sup>2</sup> 2 m, con estremità libera. Spelato 70 mm, con puntalini. Incluso tappo cieco 49639.

### Dati chiave

Eldas numero	150713137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718282140
gruppo	0170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
Peso (g)	1735.3 g
Colore	nero

### Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	2.97 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	2200x85x73 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	87x3.35x2.90 inch
Grado di protezione	IP65



## Scheda tecnica del prodotto

49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49616 2M HF-K 5G6

Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> )	5x6,0 mm <sup>2</sup>
Filetto passacavo	con pressacavo M25x1,5 Ø = 12,5 mm - 20,5 mm e tappo cieco M25
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	57(10mm <sup>2</sup> ) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Lunghezza del cavo (m)	2 m
senza alogeni	Sì
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d1 a1
Sezione (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolfina ritardante di fiamma
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo, nero, grigio
Guaina isolamento	Poliolfina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Grigio chiaro
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero



## Scheda tecnica del prodotto

49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49616 2M HF-K 5G6

Materiale alloggiamento	Poliammide, nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	2
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	3.7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	2
Coppia di serraggio per viti di morsetto (Nm)	2 Nm



## Scheda tecnica del prodotto

49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49616 2M HF-K 5G6

### Accessori per i prodotti



## Scheda tecnica del prodotto

49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49616 2M HF-K 5G6

### Sistemi di prodotti



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)

Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)

Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.



#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)





## Scheda tecnica del prodotto

49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49616 2M HF-K 5G6

---



### Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



Le nostre scatole di derivazione e di derivazione offrono una protezione sicura per le vostre installazioni elettriche. L'installazione è semplice e flessibile grazie ai cavi rotondi preassemblati e ai vari pressacavi.

- Le nostre scatole sono resistenti alle intemperie grazie alla classe di protezione IP65 e offrono un'elevata capacità di carico fino a 63A e sezioni fino a 35 mm<sup>2</sup>.
  - Perfette per le applicazioni in garage con i nostri accessori speciali. Affidatevi ai nostri prodotti affidabili per un'installazione elettrica sicura! Con le nostre scatole di derivazione e di derivazione Woertz, potete contare su una soluzione durevole e affidabile per le vostre installazioni elettriche. Proteggete le vostre connessioni con la nostra protezione RCD e approfittate della facilità di installazione e delle opzioni di applicazione flessibili.
-