



## Systemübersicht

Kabelbriden zum Einsetzen in Profilschienen



- aus schlagfestem Duroplast, schwarz
- zum Einsetzen in Profilschienen Nr. 4382 und 4383
- mit Gewindebolzen aus Stahl verzinkt.
- mit angeschweisstem Nutenstein
- Handhabung wie Schnellverleger

## Komponenten



### 4398A - Kabelbride für 2 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, 4-teilig, für 2 Kabel nebeneinander, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x110.



### 4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.



### 4382A/3M - Profilschiene C30 aus Alu-Legierung 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus Alu-Legierung, mit einer Länge von 3 m.



### 4382RZ/3M - Profilschiene C30 aus feuerverzinktem Stahl 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit einer Länge von 3 m.



### 4382R/3M - Profilschiene C30 aus blankem Stahl 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus blankem Stahl, mit einer Länge von 3 m.



### 4383R/3M - Profilschiene C30 aus blankem Stahl 3 m

Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus blankem Stahl, mit einer Länge von 3 m.



### 4383A/3M - Profilschiene C30 aus Alu-Legierung 3 m

Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus Alu-Legierung, mit einer Länge von 3 m.





## Systemübersicht

Kabelbriden zum Einsetzen in Profilschienen

	<p><b>4383RZ/3M - Profilschiene C30 aus feuerverzinktem Stahl 3 m</b></p> <p>Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit einer Länge von 3 m.</p>	
	<p><b>4398 - Kabelbride für 1 Kabel 22-31mm</b></p> <p>Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, zweiteilig, für 1 Kabel, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x50.</p>	
	<p><b>4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m</b></p> <p>Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.</p>	