



Aperçu du système

Brides de câbles à insérer dans les rails profilés



- en plastique thermdurci résistant aux chocs, noir
- à insérer dans les rails profilés n° 4382 et 4383
- avec boulon fileté en acier zingué.
- avec coulisseau soudé
- manipulation comme la pose rapide

Composants



4398A - Bride de câble pour 2 câbles 22-31mm

Bride de câble noire à visser, 4 pièces, pour 2 câbles côte à côte, 2 vis. Le boulon fileté est M6x110.



4382IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m

Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.



4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m

Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.



4382RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m

Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.



4382R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m

Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.



4383R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m

Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.



4383A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m

Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.





Aperçu du système

Brides de câbles à insérer dans les rails profilés

	<p>4383RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m</p> <p>Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.</p>	
	<p>4398 - Bride de câble pour 1 câble 22-31mm</p> <p>Bride de câble noire à visser, en deux parties, pour 1 câble, 2 vis. Le boulon fileté est M6x50.</p>	
	<p>4383IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m</p> <p>Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.</p>	