



Panoramica del sistema

Morsetti per cavi da inserire nelle guide profilate



- Realizzato in Duroplast resistente agli urti, nero
- per l'inserimento nelle guide profilate n. 4382 e 4383
- con bullone filettato in acciaio zincato
- con dado per scanalatura saldato
- manipolato come fissaggio rapido

Componenti



4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.



4382IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 metri.



4382A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m

Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in lega di alluminio, con una lunghezza di 3 metri.



4382RZ/3M - Binario profilato C30 in acciaio zincato a caldo 3 m

Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio zincato a caldo, con una lunghezza di 3 metri.



4382R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m

Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio lucido, con una lunghezza di 3 m.



4383R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m

Guida profilata C30 da 32x18x3 mm in acciaio lucido, con una lunghezza di 3 m.



4383A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m

Guida profilata C30 da 32x18x3 mm in lega di alluminio, con una lunghezza di 3 m.





Panoramica del sistema

Morsetti per cavi da inserire nelle guide profilate

	<p>4383RZ/3M - Binario profilato C30 in acciaio zincato a caldo 3 m</p> <p>Guida profilata C30 da 32x18x3 mm in acciaio zincato a caldo, con una lunghezza di 3 metri.</p>	
	<p>4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm</p> <p>Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.</p>	
	<p>4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m</p> <p>Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.</p>	