



## Produktdatenblatt

49413/P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> Phasenwahl 3P C1



Abzweigdose 5P zur abisolierfreien Abzweigung mit Buchse 3-polig und Phasenwahl L1,L2 oder L3 Abzweigung in

### Kenndaten

Eldas Nummer	150710127
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718248757
Warengruppe	170000
Packung à	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	53 g
Farbe	schwarz
Codierung Steckverbindung	Code 1

### Technische Daten

Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,32 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	48x40x34 mm

**Produktdatenblatt****49413/P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> Phasenwahl 3P C1**

Abmessungen LxBxH (inch)	1,89x1,57x1,34 inch
Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



## Produktdatenblatt

49413/P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> Phasenwahl 3P C1

### Produktzubehör



**49738P - Schieber mit Laschen zu FK power 5G2.5mm<sup>2</sup>**

Schieber zu Anschlussdosen



**Stecker\_01\_03 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)**

null



**49750 - Verriegelung**

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig



## Produktdatenblatt

49413/P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> Phasenwahl 3P C1

### Produktsysteme

---



#### Flachkabel-System Power 5G2.5 mm<sup>2</sup>

Dieses System wird verwendet in Büroräumen, Supermärkten, Einkaufszentren, Ausstellungen, in der Industrie und für Beleuchtungsinstallationen in Parkhäusern, Bahnhöfen oder provisorischen Installationen. Die zahlreichen Anschlüsse können ganz leicht entfernt, angebracht oder verschoben werden.

