




Scheda tecnica del prodotto

52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4



agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
colore: grigio ghiaia RAL 7032
equipaggiato, cablato e testato con:1 pz. Morsettiera 9x2,5mm ²
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
altezza minima pavimento: 83mm

Dati chiave	
Eldas numero	154965257
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718251399
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	1283 g



Scheda tecnica del prodotto

52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4

Sistemi di prodotti



Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta


Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'insero della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.


Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.






Scheda tecnica del prodotto

52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4




Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.

