



Orienteringssystem for tunnelbelysning E90



E90 rekkverkssystem med integrert LED-belysning og strømfordeling med flatkabel med integrert LED-belysning og strømfordeling med flatkabel for orientering av rømningsveier i vei- og jernbanetunneler med E90-funksjonalitet. Flammehemmende, halogenfri og selvslukkende. E90-system i henhold til DIN4102-12.



48450OR - Flatkabel FE180/E90 3G4 ELLER

Flatkabel Woertz FE180/E30/E90 3x4,00mm 2 FR/LS0H oransje LNPE (gnageravvisende) Brannsikringskabel med ikke-kritisk oppførsel (i henhold til VKF-direktiv 14-15) for bruk i horisontale og vertikale rømningsveier. Egnert for bruk i offentlige bygninger og anlegg som sykehus, hoteller, kontorer, museer og andre næringsbygg (KBOB). Anbefales også for anlegg med et økende antall mennesker på stadig trangere steder, for eksempel flyplasser, jernbanestasjoner (over og under bakken) eller kjøpesentre (KBOB). Woertz' kablingssystemer for brannvern er også ideelle for de høye kravene i infrastrukturbygg som tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus og underjordiske stasjoner.



48453/SI - Koblingsboks FK E90 3G4 M20 med sikring

Brannsikringsboks med sikringsadapter IP66/68 for flatkabel FE180 E90 3G4mm² inkl. 3 x kabelgjennomføring M20x1,5, hver med et klemmeområde på Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm og Ø 11-15 mm Prosjektspesifikk utførelse på forespørsel, se dokument/G00'299



48243/LED/230V - LED-sokkel IP68 230 V for FK 3G2.5.4/mm2

Koblingsboks 3P Verktøyfri hurtigtilkoblingsteknologi, lys medium (lysdiode) LED, lysfarge kaldhvit, LED beskyttet mot omvendt polaritet, IP68



48711 - Alarmenhet n 1 (forhåndskonfigurert)

null



48709 - Alarmenhet n-1 (forhåndskonfigurert)

null




48712 - Alarmenhet n 2 (forhåndskonfigurert)

null





Orienteringssystem for tunnelbelysning E90

	48708 - Alarmenhet n-2 (forhåndskonfigurert) null	
	48710 - Alarmenhet n (forhåndskonfigurert) null	
	48696 - Bride E90 Niche bypass med 3 kabler null	
	48705 - Kontrollkabel FE05-CLN 8x1,5 L null	
	48724 - Rekkverksrør GRP 2,5 m (feste) null	
	48671 - Skinne A2 E90 2,50 m (festing) null	
	48243/LED/24V/A - Stikkontakt FK LED A IP68 24DC 50° håndløper null	
	48243/LED/24V/B - Stikkontakt FK LED B IP68 24DC 50° håndlist null	
	48702 - Styring av håndløperbelysningen null	