



49900/SM - Platte kabel Technofil 5G2,5 mm² HF GE 2.0



Platte kabel Woertz Technofil 5x2,5 mm² FR/LS0H geel zwarte streep

| Belangrijkste gegevens |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Elda's nummer          | 113298017                  |
| Eenheid                | Meter                      |
| Beschikbaarheid        | Levering binnen 4 weken    |
| EAN-code               | 7611718241505              |
| Productgroep           | 170000                     |
| Verpakkingseenheid     | -                          |
| Land van herkomst      | CH                         |
| Douanetariefnummer     | 854449                     |
| Gewicht (g)            | 277 g                      |
| Koper gewicht (g)      | 120 g                      |
| Technische gegevens    |                            |
| Structuur (mm²)        | 5x2.5 mm²                  |
| Afmeting BxH (mm)      | 23x6 mm                    |
| Halogeenvrij           | Ja                         |
| Type kabel             | Halogeenvrije platte kabel |



## 49900/SM - Platte kabel Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup> HF GE 2.0

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Internationale benaming               | N1Z1Z1H2-K                                          |
| Klasse brandgedrag                    | B2ca s1 d0 a1                                       |
| Brandgedrag                           | Kabels met niet-kritisch gedrag (volgens VKF 14-15) |
| Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Koperen geleider                      | Vertind, flexibel KL5 EN60228                       |
| Geleiderweerstand (ohm/km)            | 8,21 ohm/km                                         |
| Kernisolatie                          | Vlamvertragende polyolefine                         |
| Mantelisolatie                        | Polyolefine vlamvertrager                           |
| Kleur vacht                           | Gele zwarte streep                                  |
| Minimale buigradius                   | 6xD                                                 |
| Bedrijfstemperatuur (°C)              | -25 tot 90 °C                                       |
| Installatietemperatuur min. (°C)      | 5 °C                                                |
| Nominale spanning (VAC)               | 600/1000 VAC                                        |
| Testspanning                          | 4 kV/50Hz                                           |
| Vuurbelasting (kWh/m)                 | 0,74                                                |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2     | IEC/EN60754-1/2                                     |
| Vlamvertragend volgens                | IEC/EN60332-1-2                                     |
| Minimale rookontwikkeling na          | IEC/EN 61034-2                                      |
| Lage brandvoortplanting na            | IEC/EN 60332-3-24                                   |



49900/SM - Platte kabel Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup> HF GE 2.0



**9041 - Kabelklem voor FK technofil**

Kabelklem om op te hangen



**9042 - Kabelklem 42x8,5x10mm voor platte kabel Technofil**

Kabelklem 42x8,5x10mm voor platte kabel Technofil om vast te schroeven



**9054 - Kabelklem 13,5 mm voor vlakke kabel Technofil**

Kabelklem 13,5 mm voor platte kabel Technofil om vast te schroeven



**48510/05 - Kabelschoen voor technofil/voeding/DALI 3G BUS IP68**

Kabeleindstuk IP68 voor vlakke kabel Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup>, Power 5G2,5 mm<sup>2</sup> en DALI 3G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>.



**49386 E90 - E90 stijgbuis bruid**

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm<sup>2</sup>, Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm<sup>2</sup>. Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz power 5G2,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Power IP 5G2,5 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup>, Woertz combi 5G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali IP 5G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali 3/5G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz 5G4 mm<sup>2</sup>, Woertz 7G2,5 mm<sup>2</sup>.



**49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel**

Isolatie tape voor platte kabels Scotch 2210



**49935 - Knipscharen tot 6 mm<sup>2</sup>**

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm<sup>2</sup> (met hogere kracht tot 5x16 mm<sup>2</sup>)



49900/SM - Platte kabel Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup> HF GE 2.0



## Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup>

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.

