



## Fiche produit

49345/5F/C2 - Câble de con. C2-F 5G1.5 5m HF DALI



Câble de connexion, douille 5 pôles code 2, DALI, avec 5 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

### Données caractéristiques

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Eldas numero                   | 157512807                     |
| Unité de base                  | Pièce                         |
| disponibilité                  | disponible en stock           |
| EAN Code                       | 7611718272394                 |
| groupe                         | 170000                        |
| Unité d'emballage              | 1                             |
| pays d'origine                 | CH                            |
| numéro tarifaire douanier      | 854442                        |
| Poids (g)                      | 605 g                         |
| Couleur                        | bleu pastel                   |
| Type de connecteur             | Câble de raccordement femelle |
| Codage de la connexion à prise | Code 2                        |

### Données techniques

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 5000 x 52.3 x 13.7 mm  |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 197 x 2.06 x 0.54 inch |



## Fiche produit

### 49345/5F/C2 - Câble de con. C2-F 5G1.5 5m HF DALI

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Degré de protection                      | IP20, IP40 (connecté),IP68 (avec capot d'étanchéité) |
| Nombre de pôles                          | 5 pôles                                              |
| Matériau                                 | Polyamide                                            |
| Construction (mm²)                       | 5x1.5 mm²                                            |
| Courant assigné partie courant fort (A)  | 16 A                                                 |
| Tension assignée partie courant fort (V) | 250 V                                                |
| Longueur du câble (m)                    | 5 m                                                  |
| sans halogène                            | Oui                                                  |
| Type de câble                            | Câbles sans halogène                                 |
| Désignation internationale               | N05Z1Z1-F                                            |
| Classe de réaction au feu                | Cca s1 d0 a1                                         |
| Section (mm²)                            | 1.5 mm²                                              |
| Conducteurs en cuivre                    | Fil fin KL5 EN60228                                  |
| Isolation des conducteurs                | Polyoléfine ignifugée                                |
| Couleurs des conducteurs                 | marron,bleu,vert/jaune,noir,gris                     |
| Gaine                                    | Polyoléfine ignifugée                                |
| Couleur de la gaine                      | Noir                                                 |
| Rayon de courbure minimal                | 6xD                                                  |
| Température de fonctionnement (°C)       | -15 à 70 °C                                          |
| Température d'installation min. (°C)     | 5 °C                                                 |
| Courant d'essai partie courant fort (kV) | 4 kV                                                 |



Fiche produit

49345/5F/C2 - Câble de con. C2-F 5G1.5 5m HF DALI

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sans halogène selon                  | IEC/EN60754-1/2 |
| Résistant à la flamme selon          | IEC/EN60332-1-2 |
| Développement de fumée minimal selon | IEC/EN 61034-2  |



## Fiche produit

49345/5F/C2 - Câble de con. C2-F 5G1.5 5m HF DALI

**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit

49345/5F/C2 - Câble de con. C2-F 5G1.5 5m HF DALI

### Systèmes de produits



**Connecteurs code 2 pour commande d'éclairage DALI, 5 pôles (LNPE D1, D2)**

connecteurs à 5 pôles code 2 pour commande d'éclairage DALI.

