




Ficha técnica del producto

3430GRBL - Terminal de doble nivel DIN35 4mm² gris/azul



Abrazadera de cubierta doble con tornillos de acero inoxidable, avellanados para conexiones transversales, opción de marcado de 2x3 dígitos en ambos lados

Datos clave

El número de Elda	158113257
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718220272
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18 g
Color	gris

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	64x6x49 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Sección del conductor (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corriente nominal (A)	32 A



Ficha técnica del producto

3430GRBL - Terminal de doble nivel DIN35 4mm² gris/azul

Tensión nominal (V)	500 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	4
Número de pisos	2
Número de potenciales	2
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	4 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	10 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.2x5 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,39 inch



Ficha técnica del producto

3430GRBL - Terminal de doble nivel DIN35 4mm² gris/azul

Accesorios de productos



81526/2 - Conexión cruzada de 2 polos a los terminales. 2.5mm²/4mm²

Conexiones transversales completas con tornillos M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Conexión transversal de 4 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 59,9x17,8 mm



81526 - Perno de conexión transversal simple M3, aislado (9,1 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 9,1 mm



30441 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 4mm 2



80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



80222/6 - Adaptador de prueba con orificio para soldar hasta 0,75 mm² 2 muelles en

Clavija de prueba para la serie de terminales 3430



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Ficha técnica del producto

3430GRBL - Terminal de doble nivel DIN35 4mm² gris/azul



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



3431 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3430, 30860



3432 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30860



80254 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared adecuado para 30860, 3430



30199 - Pieza de cierre DIN35 altura 50mm

Pieza de cierre de aleación de aluminio



30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm



3894/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/6



3894/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/15



3894/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/24



3894/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/33



3894/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/43



Ficha técnica del producto

3430GRBL - Terminal de doble nivel DIN35 4mm² gris/azul



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



30421 - Tapa para bornes de doble nivel y modulares 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para terminales de doble nivel y modulares DIN32/35 9,5mm , longitud 280mm



Ficha técnica del producto

3430GRBL - Terminal de doble nivel DIN35 4mm² gris/azul

Sistemas de productos



Abrazaderas de doble piso DIN 35

Varias abrazaderas de doble piso.

