




Scheda tecnica del prodotto

3430GRBL - Terminale a doppio livello DIN35 4mm² grigio/blu



Morsetto a doppio ponte con viti in acciaio inox, svasate per connessioni trasversali, possibilità di marcatura a 2x3 cifre su entrambi i lati

Dati chiave

Eldas numero	158113257
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718220272
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	18 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	64x6x49 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

3430GRBL - Terminale a doppio livello DIN35 4mm² grigio/blu

Tensione nominale (V)	500 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	2
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x5 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



Scheda tecnica del prodotto

3430GRBL - Terminale a doppio livello DIN35 4mm² grigio/blu

Accessori per i prodotti



81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm²/4mm²

Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm




81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm



81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 4mm 2



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo




2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80222/6 - Adattatore di prova per morsetti 3430 2 molle a spirale

con foro di saldatura fino 0.75mm 2



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

3430GRBL - Terminale a doppio livello DIN35 4mm² grigio/blu



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3431 - Parete di chiusura DIN35 grigio

Pannello finale adatto per 3430, 30860



3432 - Divisorio DIN35 grigio per 30860

Parete divisoria adatta per 30860



80254 - Parete a innesto DIN35 bianco

per 30860, 3430



30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm

Pezzo di chiusura in lega di alluminio



30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



3894/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



Scheda tecnica del prodotto

3430GRBL - Terminale a doppio livello DIN35 4mm² grigio/blu



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,


Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm , lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

3430GRBL - Terminale a doppio livello DIN35 4mm² grigio/blu

Sistemi di prodotti



Morsetti a doppio ponte DIN 35

Vari morsetti a due piani.

