




## 3430GRBL - Dubbele niveauleklem DIN35 4mm<sup>2</sup> grijs/blauw



Dubbele dekklem met roestvrijstalen schroeven, verzonken voor dwarsverbindingen, optie voor 2x3-cijferige markering aan beide zijden

### Belangrijkste gegevens

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elda's nummer      | 158113257               |
| Eenheid            | Stuk                    |
| Beschikbaarheid    | Levering binnen 4 weken |
| EAN-code           | 7611718220272           |
| Productgroep       | 165000                  |
| Verpakkingseenheid | 50                      |
| Land van herkomst  | CH                      |
| Douanetariefnummer | 8536.9080               |
| Gewicht (g)        | 18 g                    |
| Kleur              | grijs                   |

### Technische gegevens

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)                 | 64x6x49 mm              |
| Afmetingen LxBxH (inch)               | 2.52x0.24x1.93 inch     |
| Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Nominale stroom (A)                   | 32 A                    |



## 3430GRBL - Dubbele niveaulek DIN35 4mm<sup>2</sup> grijs/blauw

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning (V)                      | 500 V              |
| Type aansluiting                           | Schroefaansluiting |
| Type montagerail                           | DIN-35             |
| Aantal klempunten                          | 4                  |
| Aantal verdiepingen                        | 2                  |
| Aantal potentiëlen                         | 2                  |
| Aandraaimoment klemschroefdraad            | M3                 |
| Isolerend materiaal                        | PA66               |
| Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )      | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Striplengte geleider (mm)                  | 10 mm              |
| Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm) | 3.2x5 mm           |

### Ratinggegevens volgens UL 1059

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nominale spanning           | 300 V       |
| Nominale doorsnede (AWG)    | 12 AWG      |
| Doorsnede geleider (AWG)    | 12 - 20 AWG |
| Striplengte geleider (inch) | 0,39 inch   |



## 3430GRBL - Dubbele niveauklem DIN35 4mm<sup>2</sup> grijs/blauw



### 81526/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup>

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M3. Afmeting: 11,1x17,8 mm



### 81526/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup>

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M3. Afmeting: 17,2x17,8 mm



### 81526/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup>

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M3. Afmeting: 23,3x17,8 mm



### 81526/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup>

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M3. Afmeting: 29,4x17,8 mm



### 81526/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup>

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm<sup>2</sup>/4mm<sup>2</sup> inclusief schroeven M3. Afmeting: 59,9x17,8 mm



### 81526 - Kruiskoppelingsbout enkel M3, geïsoleerd (9,1 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 9,1 mm



### 30441 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitlipje voor aansluitingen van 4mm<sup>2</sup>. Afmeting: 11,1x6mm.



### 80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



### 2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



### 80222/6 - Testadapter met soldeergat tot 0,75 mm<sup>2</sup> 2 spiraalveren

Teststekker voor terminal serie 3430



### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



## 3430GRBL - Dubbele niveauklem DIN35 4mm<sup>2</sup> grijs/blauw



### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



### 3431 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3430, 30860



### 3432 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30860



### 80254 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30860, 3430



### 30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



### 30791 - Doorverbindingshark 10-polig grijs 6mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor modulaire aansluitklemmen met een steek van 6 mm



### 3894/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/6



### 3894/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/15



### 3894/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/24



### 3894/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/33



### 3894/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/43



### 81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



## 3430GRBL - Dubbele niveauleklem DIN35 4mm<sup>2</sup> grijs/blauw

---



### **3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25**

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet




### **30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte**

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm , lengte 280mm

---



3430GRBL - Dubbele niveauklem DIN35 4mm<sup>2</sup> grijs/blauw



## Dubbeldekklemmen DIN 35

Diverse dubbeldekklemmen.

