




Ficha técnica del producto

3450BR - Regleta de bornes DIN35 4mm² marrón



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

Datos clave	
El número de Elda	158100287
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718235498
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	8 g
Color	marrón
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	45x6x36 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.77x0.24x1.41 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corriente nominal (A)	32 A



Ficha técnica del producto

3450BR - Regleta de bornes DIN35 4mm² marrón

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	0,5 mm ²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3 (M = 0.7Nm)
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	M3 (M = 0.7Nm)
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	4 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	9 mm
Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.2x4.6 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	22 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,35 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	6,2 lb-inch



Ficha técnica del producto

3450BR - Regleta de bornes DIN35 4mm² marrón

Accesorios de productos



80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80220/6 - Adaptador de prueba con orificio de soldadura de hasta 0,75 mm²

Clavija de prueba para la serie de terminales 3450



3957 - Barra marcadora 6x3mm blanca sin etiquetar

Contenido de ventas con 100 etiquetas por caja



3460 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150



3461 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared apto para 30150, 3450



3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3



81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm




81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm



Ficha técnica del producto

3450BR - Regleta de bornes DIN35 4mm² marrón



81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm². Dimensión: 11,1x8 mm



30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm



80049/4 - Cubierta de terminales para un terminal de 4mm²

cubierta de terminales para la serie 3450, para terminales simples, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/54



3886/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/12



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm



81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm



81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



Ficha técnica del producto

3450BR - Regleta de bornes DIN35 4mm² marrón




Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



3886/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/21



3886/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/30



3886/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/39



3886/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/48



Ficha técnica del producto

3450BR - Regleta de bornes DIN35 4mm² marrón

Sistemas de productos



Bornas DIN35 2,5mm²-70mm²

Bloques de terminales DIN35 2,5mm²-70mm² con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

