



## Produktdatenblatt

64508 - Klemmsatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 240 mm Länge, und den Klemmen: 3x 3468GR, 1x 3468BL, 1x 3468E.

### Kenndaten

Gewicht (g)	571.4 g
-------------	---------



## Produktdatenblatt

64508 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

### Produktzubehör

---



**3468BL - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

---



**3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> grünelb**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

---



**3468GR - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

---



**64437 - Polyestergehäuse Lithos 255x250x120mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)

---



## Produktdatenblatt

64508 - Klemmsatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 240 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x70 mm<sup>2</sup>**

null

