



Fiche produit

48956 - Boîte d'alimentation/raccordement FK E90 5G16 IP68 avec gaine thermorétractable



Boîte d'alimentation/raccordement E90, pour alimentation (câble rond- câble plat) ou raccordement (câble plat - câble plat) pour câble plat 5G16mm². Avec gaine thermorétractable IP66/68

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	190 g

Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	35x43.7x30.7 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.37x1.72x1.21 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Bornes à vis



Fiche produit

48956 - Boîte d'alimentation/raccordement FK E90 5G16 IP68 avec gaine thermorétractable

Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm ²)	5x16 mm ²
Capacité de serrage (mm)	6.3 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	76(16mm ²) A
Tension assignée partie courant fort (V)	250/400 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Maintien de la fonction	E30/E90 (DIN 4102-12)
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du boîtier	Céramique
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	schraubklemmen



Fiche produit

48956 - Boîte d'alimentation/raccordement FK E90 5G16 IP68 avec gaine thermorétractable

Accessoires pour les produits



Fiche produit

48956 - Boîte d'alimentation/raccordement FK E90 5G16 IP68 avec gaine thermorétractable

Systemes de produits



FE180 E30/E90 5G16 mm² (câble de raccordement)

Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G16 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.

