



30950E - Sammelschienenklemme 4mm2 grüngelb



zum Aufschieben auf Kupfer-Sammelschienen 10x3mm . Bügel und Schrauben aus korrosionsgeschütztem Stahl.Druckbügel aus rostfreiem Material. Isolierteil aus Polyamid 6.6, halogenfrei. Beidseits Bezeichnungsmöglichkeit mit Schildchen RB/6x9. zum Anschliessen der Erdungsleiter, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter, Blitzschutzanlagen usw. über die Sammelschiene an den Erder.Sammelschienenklemme zu Sammelschiene 10x2mm und 10x3mm .

| Kenndaten | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Eldas Nummer | 158700267 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code | 7611718225512 |
| Warengruppe | 165000 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Ursprungsland | СН |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 4 g |
| Farbe | grün/gelb |
| Technische Daten | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 27x6.6x18 mm |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 1.06x0.26x0.71 inch |
| Material | Edelstahl |





30950E - Sammelschienenklemme 4mm2 grüngelb

| Leiterquerschnitt (mm²) | 0,5 - 4 mm² |
|--------------------------------------|---------------|
| Bemessungsstrom (A) | 32 A |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anzahl Klemmstellen | 1 |
| Anzahl Etagen | 1 |
| Anzahl Potentiale | 1 |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht | M3 |
| Isolierwerkstoff | PA66 |
| Nennquerschnitt (mm²) | 4 mm² |
| Leiter-Abisolierlänge (mm) | 12 mm |
| Bemessungsdaten nach UL 1059 | |
| Nennquerschnitt (AWG) | 12 AWG |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 12 - 20 AWG |
| Leiter-Abisolierlänge (inch) | 0,47 inch |
| | |





30950E - Sammelschienenklemme 4mm2 grüngelb

Produktzubehör





30950E - Sammelschienenklemme 4mm2 grüngelb

Produktsysteme



Sammelschienenklemmen

Diverse Sammelschienenklemmen.

